

# 免清洗直接浇筑水泥的钢筋除锈剂

产品名称	免清洗直接浇筑水泥的钢筋除锈剂
公司名称	青岛惠天防锈有限公司
价格	520.00/桶
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道王家泊子社区
联系电话	0532-68955708 13646488576

## 产品详情

### 金属除锈剂RC-800

#### 一、产品介绍

RC-800喷涂在各种金属表面，可渗透到各个细微缝隙中进行化学反应除去铁氧化物，同时在金属表面形成具有耐蚀性能的防护膜；RC-800既可以除锈，又可以形成一种如同油漆一样的高分子复合结构。尤其是形成的复合结构薄膜与金属紧密结合在一起，在进行油漆、混凝土作业时可提高作业效果。

#### 二、产品优点

- 1.采用低压喷雾、涂刷、滚刷等简单方法可短时间内除去铁及铁合金金属的锈，可一次性完成除锈、形成复合结构两种功能
- 2.金属表面形成高分子复合膜后，不需别的作业即可进行涂油漆或混凝土浇注除锈后的金属表面，不需水洗过程，可直接进行下一道工序
- 3.常温下可操作，涂在金属表面可提高油漆、混凝土与金属表面的结合性、耐久性；
- 4.成分中不含有重金属，作为水溶性物质，不污染环境；
- 5.处理过的金属表面对焊接、电镀、喷漆不会产生影响；
- 6.不易燃、非爆品，无刺激性气味；复合薄膜不溶于氯化物，硫化物及重金属等；

#### 三、使用方法

- 1.采用低压喷雾、涂刷、滚刷、浸渍等方法，简单易操作。

2.作业前应清除金属表面油渍、油脂，对严重锈蚀金属（锈蚀程度比较厚）应先用铁刷、喷砂、吹粒进行预处理。

3.根据锈蚀情况，大部分可一次性处理解决。锈蚀严重的情况要求进行两次或三次处理。

4.根据锈蚀程度的轻重，产生反映的时间不同，一般为几分钟到3-4小时；

5.干燥到用手接触无粘合感的程度，再进行油漆、混凝土处理

#### 四、注意事项

常温下保管，避免阳光直射；在密闭室内使用时，适当进行通风。

其他注意事项请参照物质安全资料报告书

#### 五、适用领域

1.钢筋、铁骨架、钢管保管/施工过程的除锈（特别是焊接部位螺栓内侧及外露部分）；

2.铁塔、栏杆、顶盖、储罐、管道等外露铁金属物体的除锈

3.各种铁构造物、桥梁、舰艇、船舶等建造、修理时的除锈

4.铁道、车辆、农用机械、工业机械、设备及重金属装备的除锈

5.具有防锈效果，暴露空气中可达15天—1个月

#### 六、应用案例

泰安名嘉广场、胶州湾大桥、中广核威海文登张家产风电场项目、山东聊城冠星集团建设项目、潍坊安丘旧厂房翻新项目、乳山银滩碧海华庭项目、万科新城项目  
中冶天工集团、东营阳光一百、沂水绿城花园等