

玻璃纤维土工格栅、 EGA100-100KN辽宁双经双纬，无碱玻纤纱

产品名称	玻璃纤维土工格栅、 EGA100-100KN辽宁双经双纬，无碱玻纤纱
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.30/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

玻璃纤维土工格栅、 EGA100-100KN辽宁双经双纬，无碱玻纤纱 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础设施建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。玻纤格栅(简称EGA)是玻璃纤维土工格栅的简称。选用优质增强型无碱玻纤纱，利用国外经编机织成基材，采用经编定向结构，充分利用织物中纱线，改善其力学性能，使其具有良好的抗拉强度，抗撕裂强度和耐蠕变性能，并经过优质改性沥青涂覆处理而成的平面网络状材料。其因循相似相容原理，重点突出其与沥青混合料的复合性能，并充分保护玻纤基材，极大提高了基材的耐磨性及抗剪切能力，从而得以用于路面增强，抵抗裂缝车辙等公路病害产生，结束了沥青路面难以增强的难题。

(2)人工铺设 将整卷土工格栅放在卡车后或手推车的放卷架上，注意其粘性面向下。

确保放卷轴已锁定，布卷不致自由松动。

当卡车(或手推车)慢慢向前走时，应踩住格栅一端。如格栅有松弛时，即时调整以防皱折。

用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍，格栅背胶即可摊铺沥青路面。古典园林青石板石材铺装的特色主要分以下几方面:青石板石材贴图寓情于景;青石板石材环保、注重生态;青石板石材装饰效果好。古典园林青石板石材铺装特色-寓情于景“寓情于景”是古典园林相当强调的部分。我国园林艺术的精髓即是意境的营造其是园林最本质的特征之一。1锈黄斑清洗原理石材表层锈黄斑的清洗主要是依靠还原和稳定铁离子，基本步骤是：将三价铁离子还原为二价铁离子因为铁锈多以三价铁离子的固体状态存在，将其还原为可溶性的二价铁离子，二价铁离子基本是无色状态;稳定二价铁离子使用稳定剂，以防止逆反应的发生，减小Et后石材微孔内残留物再次锈出的可能性;吸走二价铁离子使用覆贴法或其他清除措施使还原后的铁离子和药水残液脱离石材表层，否则将留下药水斑痕或导致日后返黄。在新建机动车道沥青路面与现状道路车行道沥青路面接缝处、现状车行道路面病害处理的边界处、现状管线加面的边界处，均应设置玻纤格栅，用于沥青路面裂缝的，其主要技术指标应满足下表要求，其余技术指标应满足《公路土工合成材

料应用技术规范》(JTJ/TD32-2012)及《玻璃纤维土工格栅》(GB/T21825-2008)要求。玻纤格栅技术指标:

原材料:无碱玻璃纤维,碱金属氧化物含量应 ≤ 0.8%

网孔形状与尺寸:矩形,孔径宜为其上铺筑的沥青面层材料粒径的0.5~1.0倍 极限抗拉强度: 50KN/m

极限伸长率: ≤ 4%

热老化后断裂强度:经170℃、1h热处理后,其经向和纬向拉伸断裂强度应不小于原强度的90%

[高强经编格栅厂家、EGA30-30KN陕西三经三纬、网孔24.5mm](#)