

电磁阀ZQDF-50BF

产品名称	电磁阀ZQDF-50BF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZQDF-50BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

品牌上海欣一不锈钢电磁阀ZQDF-50BF

电磁阀是工业自动化控制中常用的一种元器件，广泛应用于工业设备、机械、船舶等系统中。上海欣一不锈钢电磁阀ZQDF-50BF是一款高品质的法兰式蒸汽电磁阀，它由上海欣一公司生产，采用优质不锈钢材质，价格实惠，是蒸汽系统控制的理想选择。

产品特点

品牌	上海欣一
型号	ZQDF-50BF
材质	不锈钢
价格	1200元/件

不锈钢电磁阀ZQDF-50BF具有以下特点：

1. 耐腐蚀性能好：使用优质不锈钢材质，阀体表面光滑，不易沾污，经得起腐蚀和高温高压。
 2. 省空间，安装简便：法兰结构，安装灵活，由于与法兰直接连接，所以可以节省空间。
 3. 安全可靠：该电磁阀采用**的密封结构，具有漏气量小，安全可靠等特点。
 4. 节能减排：采用**的电磁控制技术，能够高效地控制蒸汽的用量，从而起到节能减排的效果。
- 应用范围

上海欣一不锈钢电磁阀ZQDF-50BF是一款适用于蒸汽系统中的控制元器件。它能够对蒸汽系统中的流量、压力、温度等参数进行**控制，应用于机械、船舶、石油、化工等行业。

总结

品牌上海欣一不锈钢电磁阀ZQDF-50BF是一款高品质、实用性强的蒸汽电磁阀，优质的不锈钢材质和**的控制技术，让它在工业自动化控制中有着广泛的应用。

一.详细介绍：

适用介质：蒸汽、液体、气体，油

介质温度：-5 ~ 180

压力：常闭式：0~8kgf/cm²

阀体材质：黄铜(铸造)、铸铁

密封件材质：聚四氟乙烯（PTFE）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

二.产品用途：

通用类电磁阀，适用于多种介质管路的自动控制，尤其适合于无压差或低压力系统，如高位自流水槽，风机，水厂虹吸真空系统等。

三.结构特点：

集直动式开阀和先导式开阀两位一体的分步直动式特殊结构。

无压力亦能打开主阀，低压差流量大，适用面广。

采用聚四氟乙烯密封，耐高温性能好。

型式：常闭式

四.技术参数（常闭）

型号	连接尺寸	通径	CV值	长（L）	高（H）	介质温度	工作压力（压差）	额定电压	阀体材质
ZQDF-15	G1/2"	15	3.73	82	150			220VAC /50-HZ 110VAC/50HZ DC24V; 上下浮动: ± 10 %	黄铜锻造

ZQDF-20	G3/4"	20	7	101	192	0~8kgf/cm2 其他电压可已定制		
ZQDF-25	G1"	25	11.1	110	195			
ZQDF-32	G1"	14	118	206				
ZQDF-40	G1"	40	24.5	125	209			
ZQDF-50	G2"	50	35	128	225			
ZQDF-40F	法兰4- 孔距 100	17.5 40	24.5	196	255			铁体铜盖
ZQDF-50F	法兰4- 孔距 125	17.5 50	35	238	266			
ZQDF-15F	法兰4- 孔距 65	13.5 15	3.73	101	185			全铜法兰
ZQDF-20F	法兰4- 孔距 75	13.5 20	7	107	210			
ZQDF-25F	法兰4- 孔距 85	13.5 25	11.1	106	219			
ZQDF-32F	法兰4- 孔距 100	17.5 32	14	122	240			
ZQDF-40F	法兰8- 5孔距 110	17。 40	24.5	142	248			
ZQDF-50F	法兰8- 孔距 125	17.5 50	35	150	255			

-5
~180