

# 电磁阀ZS-32

产品名称	电磁阀ZS-32
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	220.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZS-32 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

### 上海欣一不锈钢电磁阀ZS-32

上海欣一品牌不锈钢电磁阀ZS-32是一种常闭电磁阀，适用于水流控制领域，特别是饮用水、净水、污水处理等场合。该电磁阀材质采用不锈钢，具有优良的耐腐蚀性和耐高温性能，可以长时间稳定运行，适用于恶劣环境下使用。

品牌	上海欣一
型号	ZS-32
材质	不锈钢
价格	220元/件

上海欣一不锈钢电磁阀ZS-32采用智能控制，操作简便，响应速度快，精度高。它可广泛应用于水处理、化工、电力、环保等多个领域中的流体控制系统中。

此外，上海欣一不锈钢电磁阀ZS-32也有着良好的维护保养性能。它的设计使其易于维护，用户只需做好日常保养即可延长其使用寿命，降低使用成本。因此，它是一种性价比非常高的电磁阀。

总的来说，上海欣一不锈钢电磁阀ZS-32是一款\*\*的流体控制设备，能够满足用户在控制水流方面的需求。其高品质的材料和精湛的工艺使其拥有出色的性能表现，且价格合理，非常适合中小企业和个人用户使用。

### 一.技术参数

原理结构：直动膜片型

控制方式：常闭式、常开式

接口形式：螺纹式、法兰式

流体范围：水、气、煤气、天然气等

流体温度：C2组：-10~+80；C3组：-10~120

阀体材质：黄铜（略）、304不锈钢

膜片材料：NBR、（特制VITON、硅橡胶）

标准电压：AC220V、AC110V、DC24V、DC12V（其它可特制）

电气连接：接线盒（3个接线端子）；金属壳为2芯引线焊接式

防护等级：IP65

线圈选择：普通型（A塑封、金属壳）；防爆型（隔爆型、A浇封型）

## 二.应用范围

航天\*\*、石油燃气设备、分析测量仪器、医疗器械、造船业、消防设备、暖通空调、加湿设备、清洗设备、电镀涂装、灌装计量、机器制造、食品工业、水处理系统等。

## 三.规格参数及安装尺寸

号规格	螺纹接口 PT[英寸]	公称通 径[mm]	kV值	工作压力[bar]	螺纹式外形尺寸[mm]				法兰式外形尺寸[mm]				
					L	H	H(-K)	W	L	H	连体304法兰盘（铜 为镶嵌法兰）		
ZS03	G1/8、1/4	2.5	0.25	常闭:0~10 常开:0~5 ; 隔爆型:0~10 ( 3/8 ~2 ); 浇封型 : 0~5 ( 3 /8 ~1 )	40	75	75	30					
ZS05	G1/2	5	0.6		52	85	85	32					
ZS10	G3/8	15	4.8		68	116	117	57					
ZS15	G1/2	15	4.8		68	116	117	57					
ZS20	G3/4	20	7.5		72	122	123	57					
ZS25	G1	25	12		98	133	135	74	135	160	4-	13.5*	85
ZS32	G1 1/4	34	24		122	170	195	95	151	210	4-	17.5*	100
ZS40	G1 1/2	40	30		122	170	195	95	151	215	4-	17.5*	110
ZS50	G2	50	48	166	208	226	122	200	251	4-	17.5*	125	