

绵阳避雷接地工程公司

产品名称	绵阳避雷接地工程公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

绵阳避雷接地工程公司 油罐内壁防静电防腐涂料的电阻率测试

5.1测试仪表石油导电涂料电阻率测定仪 5.2测试方法及操作要求

5.2.1现场检测人员必须穿防静电工作服、防静电工作鞋、安全帽。

5.2.2现场检测人员必须掌握所检测的设备或装置的特点与安全要求。

5.2.3人罐前必须检测罐内可燃气体、有毒有害气体浓度，检测确定罐内达到安全值后方可进行检测。

5.2.4在罐内选择五处平整、清洁的涂层表面。

5.2.5用无水乙醇清洗已选择好的涂层表面，清洗面积至少为40mm×130mm以上，之后令其自然干燥。

5.2.6将测量电极放置在被测表面上，尽量保持接触良好。 5.2.7通过仪器转盘开关选择合适的量程，按住转盘开关中心的按钮，仪器工作，当仪器液晶显示基本稳定即可读数。

5.2.8取五处涂层表面电阻率的平均值作为测量结果 利用底板钢筋网作接地连接线时，接地跨接钢筋应采用不小于 12的热镀锌圆钢；焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净。 防雷避雷安装工艺流程：

接地体 接地干线 支架 引下线明敷 避雷针 避雷网 避雷带或均压环。绵阳避雷接地工程公司 建筑物在维修、改造、装饰等过程中，有些单位及施工人员不注意对其避雷带(网)的保护，造成人为损坏，有的在施工中不慎将接地装置挖断致使引下线断裂等，都会带来防雷安全隐患。 需要注意一些东西了 1，断电，如果出现落地雷击打在室外电线上有可能导致家里电器烧毁，最好断电，就算没断电也尽量关掉电器。 2，不要在室外打电话，因为电话信号是一种电波，会一定程度吸引雷电的，所以不要在室外和阳台接打电话。 3，尽量关好窗户不要在窗前围观道友渡劫，你可不知道随机的闪电会不会随机到你家窗户，虽然几率小，但是还是防着点好，还有就是防止几率更小的球形闪电进入室内我有个老家亲戚就是在锅炉房被球形闪电给震警了 防雷检测公司如何才能提高客户满意度 防雷检测突出的作用不用多说，了解的消费者知道它的力量，也善于利用这项工作带来的好处。那么防雷检测公司应该如何提高客户的满意度呢？ 1、具有较高的性价比效力 如果防雷检测公司能够供应较高性价比的效力，而且将效力做到位的话，那么关于用户来说则能够明显感受到物有所值，这样则能够进步客户对公司的好感，然后往后有需求时还会继续与效力质量好的防雷检测公司协作。 2、设备工程功率高 防雷检测公司的效率一定要高，在设备的工程上能够确保功率前进，只要将工程短时间设备结束，才不会影响到用户的正常运营，从功率这块防雷检测公司能够很好的将客户满意度得到提升。 3、所供应的产品运用效果好 产品的运用

效果好才会促进防雷检测公司的耐久运营，而且用户也才甘愿花钱购买防雷检测公司的产品。所以防雷检测公司的产品质量好而且运用效果要好。局部等电位做法

局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。

采用25*3镀锌扁钢与结构梁筋焊接，镀锌扁钢进入盒内2/3长度。

等电位端子排与卫生间内最近的插座 PE线连接。等电位防雷检测 等电位连接的设置在于减少需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。穿过各防雷区交界的金属部件和系统，以及在一个防雷区内部的金属部件和系统，都应在防雷区交界处做等电位连接。通过检测，配电箱金属外壳、电源地、浪涌保护器地、机柜外壳、金属线槽、门窗等接地电阻是否符合要求。确定是否做了等电位连接。三类防雷1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。2、预计雷击次数大于或等于0.01次/a，且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，以及火灾危险场所。3、预计雷击次数大于或等于0.05次/a，且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。4、在平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在20m及以上的高耸建筑物。

2、接闪带

采用热镀锌-25X4，明装支持卡子150mm高，支持卡子间距500~1000mm之间，沿女儿墙安装。