

## 内江防雷专业公司

产品名称	内江防雷专业公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223

## 产品详情

内江防雷专业公司 每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。接地可利用自然接地体,但应保证其电气连接和热稳定。 防雷接地措施:1.建筑物的防雷:加油站的建筑物包括加油棚、站房及其它附属建筑物。加油棚属于二类防雷建筑物,站房及其它附属建筑物等属于三类防雷建筑物。2.油罐的防雷:金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度 > 4m,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应