

室外1440芯光缆交接箱定做厂家

产品名称	室外1440芯光缆交接箱定做厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1440芯光缆交接箱定做厂家，IP65防护等级，40度倾斜，SC/FC/LC/ST接口，适用于户外环境。产品特点：防水、防尘、防鼠、抗冲击、耐腐蚀。适用于电信、移动、联通、广电、铁通、长城宽带等运营商。产品配置：常规可配SC，FC，LC，ST束状（带状）尾纤。免费印字：电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带。

【产品配置】：常规可配SC，FC，LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

光交箱是安装在户外的连接设备，能够抵受剧变的气候和恶劣的工作环境。它具有防水气凝结、防水和防尘、防虫害和鼠害、抗冲击损坏能力强的特点。光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。用于实现光缆的固定和保护、光缆熔接成端、光纤熔接点保护、光纤线路分配与调度、内部设备防护和其它增值模块安装等功能。

特点

交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

采用防盗门锁形，可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。 1.

用途：本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。 2. 光纤的分配和调度均在正面进行，光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干

涉，操作十分方便。 3. 采用抽屉式**托盘**

结构，集熔接与终端为一块托盘，托盘可单独抽出施工，熔接与成端在同一层面操作，不需翻转，施工为方便。 4. 适配器左向倾角安装，了跳纤的曲率半径，避免激光灼伤眼睛，使光纤连接头的操作方便、，且适配器可拆卸，给维护带来便利。 5. 设备采用光缆分支

器部件使光缆的固定、开剥、接地等操作加便利，当外缆引入时，光缆分支器部件可单独拿出施工，操作便利。6.引入光缆后，用附件中的密封止水胶将光缆孔堵死。此密封止水胶遇潮气后会膨胀，使密封效果佳。