

西门子代理商西门子CPU模块6ES7414-4HM14-0AB0

产品名称	西门子代理商西门子CPU模块6ES7414-4HM14-0AB0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	88.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

西门子代理商西门子CPU模块6ES7414-4HM14-0AB0

西门子代理商西门子CPU模块6ES7414-4HM14-0AB0

西门子代理商西门子CPU模块6ES7414-4HM14-0AB0

西门子ET 200SP模拟输入模块6ES7134-6GD01-0BA1

商品编号（市售编号）6ES7134-6GD01-0BA1

产品说明 SIMATIC ET 200SP，模拟输入模块，AI 4XI

2/4线标准，包装单位：1件，适用于BU型A0，A1，颜色代码CC03，诊断模块，16位，+/- 0.3%

产品家族 模拟量输入模块

产品生命周期（PLM）PM300：有效产品

净重 (Kg) 0.040公斤

产品尺寸 (宽x长x高) 未提供

包装尺寸 6.50 x 7.70 x 2.30

包装尺寸单位的测量 厘米

西门子PLC 1500 6ES7517-3UP00-0AB0

西门子PLC 1500 6ES7517-3UP00-0AB0。SIMATIC S7-1500TF，CPU 1517TF-3 PN/DP，中央处理器，带 3 MB 工作存储器用于程序和 8 MB 用于数据，第 1 个接口：PROFINET IRT 带双端口交换机，第 2 接口，以太网，第 3 接口，PROFIBUS，2 ns Bit-Performance，需要 SIMATIC 存储卡

西门子PLC 1500 6ES7518-4AP00-0AB0

西门子PLC 1500 6ES7518-4AP00-0AB0。SIMATIC S7-1500，CPU 1518-4 PN/DP，中央处理器，带 4MByte 工作存储器用于程序和 20MByte 用于数据，第 1 个接口：PROFINET IRT 带双端口交换机，第 2 接口：PROFINET RT，第 3 接口：以太网，第 4 个接口：PROFIBUS，1 ns 比特性能表现，需要 SIMATIC 存储卡

S7-1500 控制器产品系列中具有较大容量程序及数据存储器的 CPU，适用于具有较高程序范围和联网要求的苛刻应用。

具有极高处理速度，适用于二进制和浮点运算

用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务

在具有集中式和分布式 I/O 的生产线上作为集中式控制器使用

PROFINET IO IRT 接口，带 2 端口交换机

PROFINET I/O 控制器，用于经由 PROFINET 控制分布式 I/O。

PROFINET 智能设备，用于作为 SIMATIC 或非西门子 PROFINET IO 控制器环境下的智能 PROFINET 设备，连接到 CPU。

两个带独立 IP 地址的附加 PROFINET 接口；用于网络隔离。PROFINET IO 接口 X2 可用于连接更多 PROFINET IO RT 设备，或在快速通信中用作 I 设备。PROFINET 接口 X3 可促进以 1 Gbit/s 的速度进行数据传输。

PROFIBUS DP 主站接口

作为运行系统选件的 OPC UA 服务器和客户端，用于方便地将 SIMATIC S7-1500 连接到非西门子设备/系统，具有以下功能：

OPC UA Data Access

OPC UA Security

OPC UA Methods Call

支持 OPC UA Companion Specifications。

PROFIBUS 和 PROFINET 上的集中式和分布式等时同步模式

集成运动控制功能，用于控制速度控制轴和定位轴，轴定位以及同步操作，支持外部编码器，输出凸轮/凸轮轨道和探头

用于诊断集成 Web 服务器，带有创建用户定义的 Web 站点的选项

注意：

CPU 的运行需要 SIMATIC 存储卡