

PC 新价格，新报价，PC高磨砂光扩散 厦门

产品名称	PC 新价格，新报价，PC高磨砂光扩散 厦门
公司名称	厦门和源晟塑胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门福建省厦门市集美区乐海南里352号
联系电话	0592-6152011 13950070603

产品详情

PC光扩散塑料 - 光扩散PC介绍

光扩散PC其扩散率可达99%,分散均匀无晶点,透光率可达86-93%,亮度是传统灯罩的2倍以上。

主要分为注塑级,挤出级,吹塑级,薄膜级,磨砂级。光扩散塑料的应用：

LED球泡灯、LED日光灯、LED数码管、LED隧道灯、LED路灯,LED吸顶灯等。光扩散塑料的特点：

1.高透光、高扩散、无眩光、无光影的光学级PC原料。2.耐老化、阻燃性佳、抗紫外线性佳。

3.可挤出,也可注塑,使用方便损耗低。4.光源隐蔽性极佳、无光点。5.具有高抗冲击强度。

6.适合LED灯泡、灯管、透光板、外壳等使用的LED照明灯罩专用光扩散PC塑料。PC光扩散塑料 -

加工参数 帝人 PC mL-1102 光扩散等级 高透光 注塑成型 1mm/透光率83%。帝人 PC mL-1103 光扩散等级

注塑成型 1mm/透光率85%。帝人 PC mL-1105 光扩散等级 高光扩散 注塑成型 1mm/透光率84%。帝人 PC

ML-3206 光扩散等级 高透光 注塑挤塑成型 2mm透光率82%。韩国LG PC LD7890一般等级 阻燃V2-1.5mm

。1mm 透光率:89% 雾度:86.7%。平均透光率(at 1mm):89%。韩国LG PC LD7850 一般等级

阻燃V2-1.5mm。1mm 透光率:87% 雾度:94.2%。2mm 透光率:77% 雾度:98.8%。平均透光率(at 1mm):85%

。韩国LG PC LD7800 一般等级 阻燃V2-1.5mm。1mm 透光率:81% 雾度:98.2%。2mm 透光率:61%

雾度:99.5%。平均透光率(at 1mm):80%。韩国LG PC LD7700 一般等级 阻燃V2-1.5mm。1mm 透光率:70%

雾度:99.4%。2mm 透光率:51% 雾度:99.6%。平均透光率(at 1mm):70%。