

校园塑胶跑道厂家上门铺设

产品名称	校园塑胶跑道厂家上门铺设
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:13mm 形状:颗粒
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向 $<1\%$ (弯道 8% 、直道 5% 、半圆区 5%)，纵向 $<1\%$ ，跳高区 $<0.4\%$ ，表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。