

武汉外墙玻璃开窗 武汉兴福顺工程

产品名称	武汉外墙玻璃开窗 武汉兴福顺工程
公司名称	武汉兴福顺工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区知音国际茶城11-501
联系电话	18672384456 18672384456

产品详情

普通白玻主要用于建筑领域，外墙玻璃开窗，也是国内众多浮法线的主打产品，其产品特性为玻璃透过率位于67%~89%之间(其值随玻璃厚度变化而变化)，铁含量在1000ppm左右;而超白玻璃是一种超透明低铁玻璃，也称低铁玻璃、高透明玻璃;它是一种品质、多功能的新型玻璃，透过率一般在91.5%以上，铁含量一般控制在150ppm以下；本文所提及高白玻璃是一种介于普白和超白玻璃之间的品种，透过率一般控制在89.5%~91.5%之间，铁含量控制在200~400ppm之间，其用途是用来加工成工艺品玻璃，满足市场装饰方面的要求。

玻璃幕墙通常采用点式幕墙或者隐式幕墙结构。现在又出现了一种板块幕墙。这些玻璃和材料的重量要远远低于以前的建筑材料：同样的建筑，玻璃幕墙的重量是普通砖重量的十分之一。是混凝土的七分之一。这可以大大减少装饰主体结构和基础的造价。

我们还可以对于已建工程的旧墙面采用玻璃幕墙技术进行改造，提高旧工程的使用年限。这样既达到了时代感，又达到了以前建筑的使用年限，又达到了美观效果。

玻璃幕墙安装方法

收集和准备相关材料和工具

施工前，需要到施工现场收集相关资料。由于土建施工可能会有一些变化，实际尺寸可能并不总是与设计图纸一致。全玻璃幕墙对土建结构相关尺寸要求较高。所以在设计之前一定要去现场测量，获取手数据，然后才能根据业主要求画出可行的幕墙分区图。对于有大门出入口的部分，还必须与制作自动旋转门和全玻璃门的单位配合，使玻璃幕墙在门上和门边有可靠的关闭，还需要满足自动旋转门的安装和维护要求。要用的工具也要提前准备好。

武汉外墙玻璃开窗-武汉兴福顺工程(图)由武汉兴福顺工程有限公司提供。武汉外墙玻璃开窗-武汉兴福顺工程(图)是武汉兴福顺工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。