

佛山单柱油压机，佛山四柱油压机

产品名称	佛山单柱油压机，佛山四柱油压机
公司名称	深圳台鸿机械设备有限公司王先生
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳坪山大工业区台商工业园5栋
联系电话	0755-84637862 13802578476

产品详情

适用范围：

本系列液压冲床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,铆接.弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床,
.该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品.

产品特点:

- 1.该系列液压压床以1-15MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量，控制灵活，易实现自动化，运行速度
匀速平稳，与气压设备相比，速度和压力可调可控，出力调节范围大，****性强，性能更稳定，能大大提高产品的压装质量。
- 3.设备待机时噪音不超过80分贝.
- 4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有最方便的操作空间,
- 5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
- 6.该系列压床的压装行程一般通过计时器,压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制

7.压装主轴的回升高度,可通过计时器,或位置感应器任意行程范围内调整.

8.主轴的下降回升速度匀为3tf为90MM/S, 5tf为75MM/S, 10tf为68MM/S.

9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作 ;

10.液压系统内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.

11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做,

12.该系列液压机械出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)