

高纯度环氧树脂 优等 鲁泰德源

产品名称	高纯度环氧树脂 优等 鲁泰德源
公司名称	重庆市九龙坡区泰辉化工经营部
价格	25500.00/吨
规格参数	牌号:E-44 产品等级:优等 生产厂家:鲁泰德源
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥正街120号附12号门面
联系电话	86 023 61576105 13752854002

产品详情

牌号	E-44	产品等级	优等
生产厂家	鲁泰德源	固体含量	0.0 (%)
粘度	0. (mPas)	用途	浇水
CAS	ww.vom		

说明：本厂生产的e-44 (6101) 环氧树脂是用途最广、用量最大的品种，特别适合制备云母绝缘材料、环氧玻璃钢绝缘板及增强材料。由于其粘度适中，作为手糊法玻璃钢防腐衬里材料尤为合适，是大型水泥槽、铁贮缸、槽车等要求防腐时的首选材料。用e-44 (6101) 配以常温固化剂及活性稀释剂，就能以简便的手工操作使玻璃布牢固地粘贴在被衬材质的表面，形成环氧玻璃钢防腐层。因而广泛用于化工厂、酒厂、污水处理装置等要求防腐的场合。e-44 (6101) 环氧树脂也适合制备无溶剂或少溶剂涂料，该涂料防腐能力强，施工时对环境污染小。

e-51 (618) 环氧树脂技术指标：

包装：镀锌铁桶1kg、4kg、20kg、200kg执行标准：企业标准 q/320201ng047-2003

外观 appearance	无明显机械杂质no visible mechanical impurity
环氧值 (eq/100g)epoxide value	0.48—0.54
无机氯值 (eq/100g)unhydrolytic chlorine	0.0008
有机氯值 (eq/100g)hydrolytic chlorine	0.014
挥发物150 ,40min (%)volatile	1.5
色泽(号)colour	2
粘度 40 (mpa.s) viscosity	2500