

## 杜邦TPEE(总代理商) 热塑性聚酯弹性体

产品名称	杜邦TPEE(总代理商) 热塑性聚酯弹性体
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:杜邦官网 TPEE:一级代理商 TPEE:代理服务商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

杜邦TPEE(总代理商) 热塑性聚酯弹性体

本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告

杜邦TPEE代理商：

美国杜邦TPEE G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE

G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE G5544特性：硬度55D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE

3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;的抗冲击性下降到-40 °C

美国杜邦TPEE G5564特性：硬度55D

，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE HTR4275特性：硬度56D

，热稳定，吹塑和挤出树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

美国杜邦TPEE HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm。