

回收SMC型高频气动二位三通电磁阀VT307-5G1-02/4G1-01

产品名称	回收SMC型高频气动二位三通电磁阀VT307-5G1-02/4G1-01
公司名称	玉晟电子商行
价格	5656.00/件
规格参数	品牌:易福门压力传感器 型号:电容式差压式传感器KT5002易福门 产地:施耐德XMLR010G1N25压力传感器
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

正确选择各种[控制阀](#)是气动控制系统设计的重要环节之一。

合理的选择，可以简化线路，减少阀门的品

种和数量，保证[气动系统](#)的精度和可靠性，减少压缩空气的消耗，降低成本。

那么[电磁阀](#)应该如何选择呢？选择时应当遵循哪些原则呢？

1、安全

普通电磁阀是不能防水的。如果情况不允许，应选择防水型。厂家可以根据客户要求定制。

电磁阀的额定压力必须高于管路中的*大值，否则会缩短使用寿命，或发生其他意外情况。

采用全[不锈钢](#)腐蚀性液体、强腐蚀性介质和SLF介质。在爆炸环境中，应选择相应的防爆设备。

2、机能

电磁阀分为常闭和常开；一般选择常闭型，通电开启，断电关闭。但当开启时间较长，关闭时间较短时，应选择常开型。

3、规格

管路中的流体必须与所选电磁阀系列型号中的标定介质一致。

流体的温度必须低于电磁阀的标定温度。

每个电磁阀都有其指定的管道直径，有些有不止一个直径大小可供选择。

4、经济

在各种类型的电磁阀中，选择*经济的一种。

以上就是电磁阀选择的几个原则了，希望你有所帮助。