

西门子节能环保电机|西门子高效电机|西门子节能电机

产品名称	西门子节能环保电机 西门子高效电机 西门子节能电机
公司名称	电机减速机变频器济南华力贝尔机电设备有限公司
价格	.00/原厂包装
规格参数	
公司地址	济南历山北路168号国际五金机电城A-210
联系电话	0531-88348389 18605313901

产品详情

西门子电机技术参数说明：机座号: FS80 ~ FS355

mm(全面覆盖常用低压电动机尺寸范围电压范围：220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz

灵活出线：接线盒4 * 90度方向旋转，客户可任意指定，只需要在定货时注明即可。外型美观：散热筋成水平垂直分布，端盖接线盒均为全新设计，外型美观别致，表面喷砂处理光洁度高，颜色全球统一，同时散热性能优良。牢固的零部件连接：执行西门子电机组装标准，模块化设计，模块化安装，提高零部件连接可靠性，大大降低了安装调试时间，缩短了交货期。高性能防护等级：所有电机均采用IP55防护等级进行设计，他们可用与户外或者含尘潮湿的环境中，用户不需要增加额外装置不影响正常使用。并且还可按照用户要求提供更高的防护等级。提高绝缘性能，增加了电机使用寿命：所有标准电机均采用F级绝缘系统，并按照B级绝缘进行考核，增加了电机运行的可靠性，提高了电机寿命，并可按照用户要求提供更高的绝缘等级。

优良的转子加工工艺：每个转子加工完成后，都会做好妥善防护，并刷涂防护涂料。

选用高性能轴承及润滑油脂：轴承选用名牌厂家，并按照西门子要求定做，油脂选用Esso Unirex

N3新型润滑油脂，耐高温不易挥发，保证关键部件连续长期可靠的运行；宽电压，宽频：实际使用电压可以在额定电压的5%范围内波动，不影响电机的正常使用，完全符合国内电压波动实际情况，并且同一个电机可以实现两种电压和两种频率（220v/380v 50hz或者380v/660v 50hz和440v 60hz）

过载倍数：所有电机都按照额定电压额定频率下承受1.5倍过载,持续两分钟时间进行设计. 润滑周期：西门子所有标准电机在正常使用情况下使用80-280机座号两极电机20000小时免加油，四级电机40000小时免加油，大功率两极电机2000-3000小时免加油，四极电机4000-6000小时免加油。50/60Hz两组额定运行参数

。机座号80/90拥有CCC认证，全系列拥有CE认证 满足标准IEC 60034，符合欧洲安全标准

IP55，全防尘，承受任何喷水无有害影响，FS80-132增加V型轴封F级绝缘，允许最高温度155。在额定电压和频率下能承受1.5倍额定电流持续2分钟。西门子电机SIEMENS电机德国电机进口电机德国西门子电机西门子电机，SIEMENS电机，德国电机，进口电机，德国西门子电机，德国SIEMENS电机额定功率范围: 0.55 KW to 315 kW(全面覆盖常用低压电动机功率范围)