

7158 3166 60防水栓 防水栓 昂瑞电子科技

产品名称	7158 3166 60防水栓 防水栓 昂瑞电子科技
公司名称	天津昂瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区白堤路248号鑫天南大园区720室
联系电话	13821609571 13821609571

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津昂瑞电子科技有限公司

为特殊环境应用选择正确连接器的思路！

- 1、如果连接器要求应用在腐蚀物或灰尘可能侵入并损坏导体的环境时，7158-3166-60防水栓，则选择密封连接器为合适。
- 2、如果连接器要求应用在振动的工作环境时，那么强烈建议使用在晃动时能够保持固定的螺钉型连接器。
- 3、如果连接器要求应用在工业组装及测试设备时，则建议选择可提供高可靠性并缩短安装时间的连接器。

总结：连接器的应用环境非常广泛，一些特殊的应用环境可能存在多种不良因素，防水栓，如上文分析的腐蚀物、灰尘、振动及工业等环境因素都需注意，7157-6720防水栓，必须

选择能够满足应用环境要求的连接器产品。

汽车连接器必须能够承受潜在的高温、振动、腐蚀性气体、水和盐等因素的影响，同时应对为更多电子设备供电和运行更多电路的挑战相同的空间。而位于发动机舱内的连接器在日常维护期间也有可能接触到乙二醇、油和润滑脂、传动液等流体，这也是需要注意的问题。连接器通常需要支持混合功能，这意味着它们需要整合、分离的信号、电源、液体、气体等连接点，连接器的安全性与可靠性是至关重要的。

轿车电线束中干区干区的定义

湿区：安装在汽车驾驶室、组员室、行李箱仓内等位置的进口连接器不用做防水安全防护解决的地区。

干区：除湿区之外，进口连接器必须做防水解决的地区。

整车线束中密封性导线与插插件内壁的界定

用以将插插件/接插件连接部分与导线表面间同外部自然环境防护起来，又被称为防水栓或防水堵，起安全防护和密封性功效。一般状况下防水接插件前头都会有一个软塑胶。进口连接器都是自带软护套。

7158-3166-60防水栓-防水栓-

昂瑞电子科技(查看)由天津昂瑞电子科技有限公司提供。天津昂瑞电子科技有限公司是天津 天津市,连接器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昂瑞电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昂瑞电子更加美好的未来。