

Q944F46-16C Q944F46-16P Q945F46-16C Q945F46-16C

电动衬氟三通法兰球阀

产品名称	Q944F46-16C Q944F46-16P Q945F46-16C Q945F46-16C 电动衬氟三通法兰球阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:电动三通衬氟法兰球阀 Q944F4:电动衬氟三通球阀 江苏宜兴:防爆电动衬氟球阀 气动衬氟三通球阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

产品详情

衬氟三通换向球阀是由角行程活塞式气动执行器及三通球阀组成，是一种旋转类切断、调节阀门，具有关闭严密、结构紧凑、重量轻、维修方便等优点。在与流体接触的阀体内壁和阀内组件均采用高温模压衬氟塑工艺，包覆一层聚全氟乙丙烯(F46)、聚四氟乙烯(PTFE)、可溶性聚四氟乙稀(PFA)等防腐蚀材料，完全能达到切断腐蚀性介质与阀体外壳的接触，故密封性能好。该阀可配以阀门定位器输入控制信号(4-20mADC或1-5V DC)气源即可控制运转，亦可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。两阀座密封三通换向球阀具有结构紧凑、外型美观、密封性能好，它能实现对管道中介质流向的切换，也能使相互垂直的两个通道连通或关闭。四阀座密封三通换向球阀具有造型美观、结构紧凑合理。它不仅可实现介质流向的切换，也可使三个通道相互连通，现时也可关闭任一通道，使另外两个通道连通，灵活控制管路中介质的合流或分流。广泛应用于酸、碱等强腐蚀性介质和有毒、易挥发、易渗透等气体、液体类介质的控制。

产品特点

1. 耐腐蚀：几乎能耐所有介质(包括浓硝酸和王水)的腐蚀；
2. 流通能力大，且介质流向不受限制；
3. 密封性能好、泄漏量小：密封阀座采用聚四氟乙烯，具有可靠的密封性和自润滑性，泄漏量低；
4. 除适用于一般的气、液体外，更适用于高粘度以及带有纤维状和悬浮软质颗粒的介质；
5. 结构简单，维修方便；
6. 配多弹簧的齿轮齿条气动执行机构，以及角行程的电动执行机构，方便各种环境适用，是目前用量相

当大的控制和切断系统。