

四川搅拌器 搪瓷搅拌器 盛达传动

产品名称	四川搅拌器 搪瓷搅拌器 盛达传动
公司名称	淄博盛达传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	18369958067
联系电话	18369958067 18369958067

产品详情

广泛用于脱硫、除硝以及各种大型贮罐或贮槽的搅拌。特别是在大型贮槽或贮罐中利用一台或多台侧入式搅拌机一起工作，在消耗低能耗的情况下便可以得到良好的搅拌效果。

1、用途：本装置用于大型反应罐、贮罐，四川搅拌器，对介质进行混合搅拌操作。安装在罐壁，一般沿周边设置2-4台，搅拌器为推进式，轴线方向可以水平或倾斜。

使用温度：0-50 、使用压力：常压-0.3MPa、

搅拌转速：300r/min、介质：弱腐蚀，推进式搅拌器，非介质。

2、特点：本装置采用三种密封形式：

a、212型波纹管式单端面机械密封为主密封；

b、停车密封，当更换主密封时，搅拌轴停止传动，停车密封起作用，防止罐内介质外漏；

c、叶轮密封，防止介质中固体颗粒及结晶进入主密封起保护作用。本装置机架上的传动轴可以抽出，在机架方孔处更换机械密封极其方便。

只有在确定机械零件无故障后，再进行电气方面的检查。检查电路故障时，应利用检测仪器寻找故障部位，确认无接触不良故障后，再有针对性地查看线路与机械的运作关系，以免误判。

按照所确定的侧入式搅拌器型式及在搅拌过程中所产生的流动状态，工艺对搅拌混合时间、沉降速度、分散度的控制要求，通过实验手段和计算机模拟设计，确定电动机功率、搅拌速度、侧入式搅拌器直径

。

侧入式搅拌器是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上，搅拌器通常采用轴流型，以推进式搅拌器为多，搪瓷搅拌器，在消耗同等功率情况下，能获得较好的搅拌效果，功率消耗仅为顶搅拌的 $1/3 \sim 2/3$ ，污水搅拌器，成本仅为顶搅拌的 $1/4 \sim 1/3$ ，转速可在 $200 \sim 750\text{r/min}$ 。侧入式搅拌器采用三叶螺旋桨推进型搅拌机，由于螺旋桨叶片的推动，使浆体产生三个基本流，即轴向流、旋转流、湍流。把这三种流动分解为轴向部分（轴向流）和非轴向部分（旋转或螺旋流）。

四川搅拌器-搪瓷搅拌器-盛达传动(诚信商家)由淄博盛达传动机械有限公司提供。淄博盛达传动机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！