

ZCLD超低温电磁阀

产品名称	ZCLD超低温电磁阀
公司名称	梅科阀业科技（上海）有限公司
价格	880.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路313号321室
联系电话	86-02126587750 15800958361

产品详情

[超低温电磁阀详细介绍：](#)

[ZCLD系列超低温电磁阀](#)

设计结构合理适用于多种超低温无蚀清洁介质，可用于军工、医疗、制气、材料研究等高精尖领域。

主要参数：

适用介质	液氨、液氢、液氧等多种无蚀或微蚀清洁的低温流体
口径(mm)	6、8、10、12、15、20、25、32、40、50mm
公称压力	0~25kgf/cm ²
介质温度	-196~+40
额定电压	220VAC/50HZ；110VAC/50HZ ；DC24V其他电压可定制
防爆等级	IICT3

可能发生的故障及其排除方法：

故障	原因	排除方法
接通电源	电源电压太低	调整电压至使用范围内
电磁阀 打不开	线圈烧毁	更换线圈
	介质压力过低	增大管道介质压力

关闭电源	介质压力过高	减小管道介质压力
阀关不住或关闭不佳	膜片损坏或有异物卡住	更换新膜片清除异物
	膜片上方塔簧偏斜	重新定位安装

使用说明：1、订货时请注明型号、公称通径、公称压力、工作介质、工作压差、介质温度、电源电压及频率、介质粘度。2、电磁阀正常工作时的电压为220V,如超过此范围，请订货时注明电压波动量。其它规格电源电压可做特殊订货。3、阀门的开通时间达12小时以上，请选用常开式电磁阀。当使用环境周围有易燃易爆品，请选用防爆型电磁阀 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的梅科阀业公司专家为您审核把关。

感谢您访问我们的网站【<http://www.021mksw.com>】

】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

阀门类：【A】安全阀【D】蝶阀 电磁阀【F】放料阀【G】隔膜阀 管夹阀 过滤器【H】呼吸阀【J】截止阀 减压阀【P】排泥阀 排气阀 排污阀 平衡阀【Q】球阀 切断阀【S】疏水阀 水力控制阀【T】调节阀【X】旋塞阀【Z】闸阀 针型阀 止回阀 柱塞阀 阻火器。