

F-901汽车表面防护蜡

产品名称	F-901汽车表面防护蜡
公司名称	济南星飞凡环保新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 三楼312-4号
联系电话	13583178635

产品详情

一、产品简介

F-901汽车表面防护蜡是一种车辆漆膜保护的临时防护材料，用来防止车辆、工程机械、大中型农业机械在贮存、公路运输或水上运输过程中受到环境侵蚀破坏。通过将该防护蜡喷涂在车体表面形成一种防锈油膜，可避免车辆在运输过程中因沙尘、铁粉、化学烟雾、太阳光线、雨水和海上湿气等恶劣环境而引起涂膜鼓泡、变色、生锈等问题，从而影响车辆价值。该产品是国内*为经济且省时省力的防护产品。

二、产品优点

涂布性好：喷涂后对各种漆膜和金属有较好的附着力，形成的保护膜均匀细腻、连续密实。

性能优：耐热性好（耐热温度 > 80 ），耐候性好，耐酸碱性好，耐盐雾性好。

操作简单：可由单人对漆膜进行防护处理，简单易行。

去除简单：石油溶剂喷涂/擦拭后用高压水冲洗。

三、使用方法：

喷前处理：将车辆用软布擦拭干净，纸膜包好玻璃、轮胎橡胶处。

喷涂方法：将防护蜡摇晃匀后倒入喷枪壶内，喷枪调制3-5格（与喷漆方法相同），正常喷涂反复两次，间隔（5~10）min，厚度（7~10）um**。喷涂后在40分钟后自然风干成膜。

建议用量：（100~150）g/m²。

注：1.烤漆车辆需自然冷却后喷涂

2.如室温较低可先将防护蜡桶盖松动加热至流动状态（可用热水介质加热，禁止明火加热）。

四、去除方法：

使用喷枪将煤油、汽油等石油溶剂喷涂于车身表面，待1min后，用高压水枪冲洗车身至表面无残留物，再用软布擦干水迹。

五、包装与贮存：

铁桶包装，重量：20kg/桶，贮存干燥通风处，贮存温度（15~35）。

保质期：二年