

高速散料称重 定量装车流量称 皮带给料机称重

产品名称	高速散料称重 定量装车流量称 皮带给料机称重
公司名称	上海楷亚科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:楷亚 流量:100-1000吨/小时 材质:碳钢/不锈钢
公司地址	上海市奉贤区场中路629号
联系电话	18201945437 13262637859

产品详情

高速散料称重 定量装车**称 皮带给料机称重

关键词：皮带传输**秤 自动给料秤 定量装车称重系统 电子皮带秤

工作原理:

人工按钮启动变频器和皮带机进行工作，物料开始连续装入车箱

皮带机启动时，变频器采用*大工作频率，瞬时**达到*大，当累计量达到设定给料量提前量时，经过PID调节，称重显示控制器输出4~20室安电流到变频器，变频器根据电流大小调节变频调速电机转速，使瞬时**变小，当称重显示控制器达到设定给料量时，称重显示控制器停止PID调节，皮带机停止运行，生成装车记录，完成装车。

品牌：楷亚

**：100-1000吨/小时

皮带传输**秤一款用在皮带输送机上散料的计量称量，通过内部计算得瞬时**，累积量等传输的物流可直接装入车箱，控制重量、具有精度高、稳定可靠等特点，能满足不同环境的工业场合称重需求，广泛应用于洗煤、焦化、冶金化工、电力、矿业、能源等行业

产品细节：

我们专业生产的皮带秤采用了**的技术，在生产加工的各个环节都经过了精心的设计与处理，从而保证了产品的高质量。我们的皮带传输**秤是用于散料物料的自动卸料、计量和装车的专业设备，能够**地测量和控制散料的重量和**。

产品性能：

我们的皮带传输**秤具有测量精度高，稳定性强，工作可靠，维护简单易行，使用寿命长等特点，可以满足客户不同的需求。另外，我们的自动给料秤还具备 PLC 控制系统，并且可以随时地进行调整和操作，便于客户的使用。

参数表	QY-500
环境温度	40 ~+50
环境湿度	95% (无结露)
介质温度	-20 ~+80
介质性质	散装干物料或混合物
电源电压	AC220V/50Hz
功率	1.5KW

用途：

我们的定量装车称重系统主要用于各种散装物料、颗粒状灰、粉末状物料的自动计量和包装，在建筑、化工、冶金、电力、煤炭等多个行业有广泛的应用，可以**生产效率，保证出货质量，控制成本。

包装：

我们的皮带传输**秤一般采用纸箱包装，采用专业运输公司或按客户要求提供运输服务。

使用说明：

我们将提供详细的使用说明和讲解，在使用中遇到问题可以随时联系我们的技术服务人员。

售后服务：

我们将针对客户的不同需求，制定详细的售后服务方案，并承诺及时解决客户遇到的任何问题。