

恒温恒湿试验箱厂家温湿度循环交变试验机

产品名称	恒温恒湿试验箱厂家温湿度循环交变试验机
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

调温 平衡调温调湿方式（BTHC）PID智能调节
调湿
方式

产 风冷式，空载时机器气冷式室温在常温25 。
品
性
能

性能 温度 A：-40 ~+150 B:-20 ~+150 C:-60 ~+150 D:-70 ~+150
范围

湿度 20%~98%R.H（10%~98%R.H，5%~98%R.H；为特殊条件需定制）
范围

温度 ± 2

分布
均匀
度

温度 ± 0.5
控制
波动
度

温度 ± 2
偏差

湿度 $75\%R.H < \pm 5\%R.H ; 75\%R.H \pm 3\%R.H ,$
偏差

湿度 $\pm 2.5\%R.H$
波动
度

湿度 225L $\pm 3\%$ 408L $\pm 5\%$
分布
均匀
度

升温 约2 /分钟;空载 (温度速率2 ~ 25 /分钟 线性/非线性 为特殊条件需定
速率

降温 约0.7 ~ 1.7 /分钟;空载 (温度速率2 ~ 25 /分钟 线性/非线性 为特殊条
速率

温湿 0.01 / 0.1%R.H
度分
辨率

材料 内壳 SUS304镜面不锈钢
材料

外壳 防锈处理冷轧钢板喷塑/SUS304拉丝不锈钢
材料

绝缘 德国拜尔聚乙烯泡沫（PU发泡保温）
断热

制冷 制冷 全密闭式双段压缩机(风冷式)
系统 方式

制冷 法国泰康TECUMSEH压缩机/(大机型：德国比泽尔BITZER压缩机/德国
机

制冷 R404/R23(环保冷媒)
剂

冷凝 风冷
方式

加热器 镍铬合金电热丝式加热器

加湿器 锅炉式不锈钢铠装加热器

进风系统 离心风机

气流方式 宽带式强迫气流循环（上出下进）

控制系统 台通TATO/韩国TECH三元

供水 供水 自动供水装置（选之前说明）
方式

供水 手动抽屉式水箱

箱

水质 电阻率 > 500M

标准配置 观察窗（双层中空钢化导电玻璃）1个；测试孔 50mm（位于左边）1个；供水箱1个；湿球用气象带1个；小脚轮4个；电源线1条。

使用环境 +5 ~+28 （水冷5 ~+35 ）
条件 温度

相对 85%RH
湿度

注意事项 本设备不能放置含有易燃、易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品过行