

聚苯板胶粘剂 大连 奥博

产品名称	聚苯板胶粘剂 大连 奥博
公司名称	大连市金州区新奥博建材厂
价格	.00/个
规格参数	产地:大连 品牌:奥博
公司地址	辽宁省大连市金州区先进街道八里村（林产品公司院内）
联系电话	86-041187703326 15942883239

产品详情

产地 大连 品牌 奥博

产品说明

本品源于德国技术，广泛应用在欧洲，现场施工方便，确保用料质量，无毒无无公害，降低能耗和工费，竣工高效，装潢佳美。结合

中国的气候环境，形成了独特技术和工艺，为中国建筑业发展提供先进技术、一流服务。

磁砖粘合剂用高科技技术，由无机胶凝材料、天然矿料，高分子聚合物组成固态干粉产品。

适用范围

用胶粘剂将聚苯板粘结在基材表面上，形成坚固一体。

特效功能

非常的附着力、粘结力。

卓越的耐候性、耐冻融、抗高温

良好的防水性、防潮、防霉

特别的拉伸粘结强度

试验项目		性能指标
拉伸粘接强度/mpa (与水泥砂浆)	原强度	0.60
	耐水	0.40
拉伸粘接强度/mpa (与膨胀聚苯板)	原强度	0.10破坏界面在膨胀聚苯板上
	耐水	0.10破坏界面在膨胀聚苯板上
可操作时间/h		1.5~04.0

使用方法

准备合适的清洁容器，先注入使用本品量的1/4清水，然后倒入本品，快速搅拌5分钟，规模施工使用电动工具制成搅拌器。放

置5—10分钟充分水化。再搅拌，用清水调整需要的粘度，形成胶浆即可使用。

采用占框法施工，用抹刀将调兑好有胶粘剂浆，涂抹在聚苯板四周和中间几处，贴向基材，调整平整度，压实即可。

干固时间：24小时。

注意

严禁加入其它物品调合使用。在0℃以上施工。调兑的胶浆要在2小时内完成。

贮存

放置通风干燥处，防水、防潮。