

恒温恒湿试验机双85试验箱高低温交变设备

产品名称	恒温恒湿试验机双85试验箱高低温交变设备
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

产品简介：恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、恒温机或恒温恒湿箱，用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

符合标准：GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008试验A、GB/T2423.2-2008试验B、GB/T2423.3-2006试验Ca、GB/T2423.4-2008试验Db

技术参数

内箱尺寸	W × H × D : 500 × 750 × 600(mm)
外箱尺寸	W × H × D : 1100 × 1600 × 1140(mm)
温度范围	G: -20 — +100 (150) Z: -40 — +100 (150) D: -70 — +100 (150)
湿度范围	20% RH — 98% RH
控制稳定度	温度 ± 0.5 湿度 ± 2.0%
分布均匀度	温度 ± 2.0 湿度 ± 3.0%
升温速率	3 /min(由-40 升至30 约25分钟)非线性空载
降温速率	1 /min(由30 降至-40 约70分钟)非线性空载
温度极限	*高温 +150 *低温 -70

产品结构	
内箱材质	SUS #304 镜面不锈钢板
外箱材质	冷轧钢板烤漆 或 304#不锈钢板
保温材质	硬质Polyurethane发泡 + 玻璃棉
迫紧	硅胶发泡迫紧1条
置物架	箱体内部设有高度可调之不锈钢置物架2个 (材质: SUS #304 镜面不锈钢)
加热器	采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管
加湿器	分体式加湿筒设计
运风机	马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统
箱门	单门, 双层门, 嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自进口照明灯管
湿度系统	内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 缺水警报装置
冷冻系统	
压缩机	原装进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机 或 美国“艾默生”涡旋式压缩机
冷凝器	鳍片式附台制散热风机
蒸发器	鳍片式多段自动负载容量调整
膨胀阀	丹麦丹佛斯原装进口组件
冷媒	美国进口*新环保冷媒R404A
制冷辅助件	油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦), 电磁阀(丹麦), 过滤器(丹麦), 丹麦)等制冷配件均采用进口件
备注	可根据客户要求订制线性和非线性的恒温测试箱!