

# 云南防水套管 钢护筒Q235刚性防水套管 柔性防水套管

产品名称	云南防水套管 钢护筒Q235刚性防水套管 柔性防水套管
公司名称	南宁锦佰顺金属制品有限公司
价格	60.00/件
规格参数	品牌:锦百达 用途:污水处理 消防水池 产地:广西
公司地址	南宁市西乡塘区安吉街道办事处苏卢村四队那易 垌东（原南武中学）5栋3号（注册地址）
联系电话	15678945615

## 产品详情

云南02S404柔性防水套管是一种用于电线电缆保护的管道产品。它采用PVC材料制成，具有防水、防腐、耐腐蚀、耐高温、柔性、易安装等特点。该产品的大口径卷管设计能够适应不同规格的电线电缆，同时也方便了安装，节省了人力和时间成本。

国标刚性防水套管锦佰顺是一种刚性PVC管道，可以用于室外电缆的敷设、保护和定位。该产品具有防水、耐腐蚀、抗紫外线、耐冲击等优良特性，可以防止电线电缆受到机械损伤、灰尘和化学物质的侵蚀。

两种产品都有较好的防水性能，可以有效地防止水分侵入电线电缆内部，从而保护电线电缆的正常工作。它们还可以起到固定和保护电线电缆的作用，有效地延长电线电缆的使用寿命，减少了电线电缆的维护成本和更换频率，为工程项目的经济效益和可持续发展做出了重要贡献。

防水套管中使用的橡胶环填充法兰两个盘面不均匀凹陷的介质温度如下：当温度不超过40℃时，用作垫圈的材料为橡胶麻布。当温度为60℃时，可使用亚麻经线制成的橡胶麻布。当温度达到95℃时，垫圈材料可使用灰色纸柏。使用纸柏是因为它比橡胶麻布更牢固，橡胶麻布会被蒸汽或水压侵蚀。填充前，垫圈应浸泡在干油（桐油）中。因此，它可以促进填料的凝固。当管道温度超过100℃时，可以使用石棉纸或蒸汽纸，因为这两种纸是厚而硬的纸，在高温下也是固化的。防水套管在使用过程中，一旦形成锈蚀现象，应及时清理，否则不仅影响管道传输的畅通性，而且溶液杂质也会增加。

刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上)，装于墙内(多为混凝土墙)，用于一般管道穿墙，利于墙体的防水，而柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。

不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件，常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

刚性防水套管和柔性防水套管\*直观的不同，外观上看就是不同的，柔性防水套管内部有橡胶止水环，如在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的，柔性套管的标准长度是300mm而刚性套管的标准长度是200mm，但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。