

麦诚上海全钢通风柜钢木通风柜全木通风柜PP通风柜

产品名称	麦诚上海全钢通风柜钢木通风柜全木通风柜PP通风柜
公司名称	上海麦诚工程配套设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	上海松江上海浦东周浦镇瑞浦路77弄60号1003室
联系电话	86-02151083686 13512124393

产品详情

通风柜，台面：采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm厚度；具有耐磨、耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐辐射、耐冲击，易清洗有抑制细菌的作用，是绿色环保产品。导流板：采用5mm厚度抗贝特板；此板具有防火、防水、防酸、防腐蚀、耐撞击和易清洗维护等特性、内置0.3KW的风机、保证不同比重的气体顺利排出室外，增长使用时间。侧板：采用5mm厚度抗贝特板；此板具有防火、防水、防酸、防腐蚀、耐撞击和易清洗维护等特性，增长使用时间。柜体：采用1.2mm厚度优质冷轧钢板，表面经磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。龙头：采用单口化验龙头。陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次；可拆卸铜质水嘴。（选配：水嘴 遥控水阀）杯槽：采用高密度PP，耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形；视窗：采用5mm钢化玻璃，开拉手槽、四边平边，具有防爆功能，平衡砝码设计，可上下任意调节，无极停留。U字槽：采用模具一次成形，用于固定视窗玻璃。照明：采用15W日光灯*2支，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃，透明硅胶固定。滑轮：采用聚钾铈材质车制而成，聚钾铈有金属塑料之称，具有韧性、耐磨、无污染、耐用等特点，是理想的绿色环保材料。拉手：采用U型合金拉手。地脚：采用钢质车制万向防震调节脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点，承重达0.5T/个；