

飞腾S2500 2U 24盘位双控存储阵列

产品名称	飞腾S2500 2U 24盘位双控存储阵列
公司名称	河南领存智能制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省许昌市魏都区劳动北路魏都高新技术产业园1号厂房1楼
联系电话	0374-8325872 15638752183

产品详情

S19I-2U01S-1I2是一款基于新一代国产飞腾S2500处理器64核与自主可控U.2硬盘的面向企业级数据中心的2U全固态双控存储服务器，前置24个2.5英寸双PCIE端口U.2硬盘位。每个控制器节点搭配两个S2500处理器，性能强劲。主要面向数据集中管理、党政军系统及重要行业客户的关键业务，提供企业级的强劲计算性能和扩展能力，支持多种阵列选择，并配置智能管理系统，提供丰富的数据保护功能，轻松实现远程的数据管理和保护。

工作环境	
工作温度	0 ~ +40
存储温度	-10 ~ +50
相对湿度	95%非冷凝
电气规格	
工作电压	AC 110~240V/50Hz , 1+1全冗余电源
功耗	*大功耗 1400W
散热方式	风冷散热
机械规格	
产品外形	19英寸2U上架式

系统配置

控制器

每个控制器支持双路
飞腾S2500 64核处理器，主频2.0GHz-2.3GHz；两路PCI-E 3.0 Switch；
支持十六通道DDR4 DIMM内存条，容量*大支持2TB；集成显卡，支持外接独立显卡；2路1GbE以太网电接口；1路1GbE以太网管理网络；
2路USB3.0接口；
1路mSATA接口；
1路VGA接口；
1路PCIE3.0 x16插槽；支持飞腾原生UEFI或Uboot固件（可选）；支持国产UEFI固件（可选）；预装银河麒麟服务器操作系统试用版；

	SSD)
硬盘	缓存技术自研PIAFE 固态硬盘系统（支持双
其它功能	端口U.2 NVMe
IPMI功能	支持板级温度、电压 、电流采集及管理功 能；支持风扇控制及 管理功能
安全	可对定制硬盘实现物 理自毁和逻辑自毁以 及阵列绑定功能