

# 索菲特不锈钢真空气液分离过滤器 锂电池电解液分离器

产品名称	索菲特不锈钢真空气液分离过滤器 锂电池电解液分离器
公司名称	杭州海人机电设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:索菲特 型号:TGF-2 产地:杭州
公司地址	中国浙江杭州市教工路282号新德雅大厦20E
联系电话	86 0571 88827946/88052306/88849807 13957183099

## 产品详情

### 索菲特不锈钢真空气液分离过滤器 锂电池电解液分离器

壳体：304不锈钢，筒体内外抛光。

口径：1/2~2”

流量：2~15m/min

设计压力1.6Mpa。

滤芯：采用美国强疏水疏油的纤维滤材，同时采用透过性好同时强度高的骨架，降低过滤造成的阻力。

可选配置：自动排水器。

适用气体：压缩空气、真空、氮气、二氧化碳、氧气、氢气、天然气等

应用行业：食品、饮料、啤酒、生化、医药、电子等行业

### 索菲特不锈钢真空气液分离过滤器 锂电池电解液分离器

过滤等级：

F级：气水分离器；

C级：油水分离器，3 $\mu$ ；

T级：除油过滤器，1 $\mu$ ；

A级：微油过滤器，0.01 $\mu$ ；

H级：吸附过滤器，0.01 $\mu$ ；

索菲特T系列不锈钢气体过滤器T series stainless steel gas microfilters

T系列不锈钢气体过滤器规格表

型号	口径	流量	A	B	C	滤芯型号
TG*-2	1"	2	100	20	320	ETG*-2
TG*-4	1.5"	4	122	27	380	ETG*-4
TG*-6	1.5"	6	122	27	500	ETG*-6
TG*-10	2"	10	168	30	650	ETG*-10
TG*-15	2"	15	168	30	850	ETG*-15

流量单位：m<sup>3</sup>/min。真空过滤的选型以管径做依据。

\*代表过滤等级：F级：气水分离器；C级油水分离器，3 $\mu$ ；T级除油过滤器，1 $\mu$ ；

A级微油过滤器，0.01 $\mu$ ；H级吸附过滤器，0.01 $\mu$ 。

不同压力下，过滤器处理气量会有不同，请参考以下表格：

入气压力bar	1	3	5	7	9
气量换算系数Q	0.3	0.5	0.8	1	1.2