

# 广州番禺变压器220v变380v 供应纸箱印刷机出口

产品名称	广州番禺变压器220v变380v 供应纸箱印刷机出口
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	6668.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源科技 电压:220v变380v有零线 应用:纸箱机 包装机 纸杯机 食品机
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

广州番禺变压器220v变380v 供应纸箱印刷机出口 出口菲律宾隔离变压器 三相干式隔离变压器工厂

纸箱印刷机需要出口到菲律宾国家，先用一个三相220v变三相380v变压器转换成380v的电，把变压器接在设备前端，输入端接220v设备，输出端接380v设备，隔离变压器输入跟输出零线共用，有安全地线。客户设备是60KW，需要配套120kva的变压器，变压器出口功率需配充足些，后续长期使用就不会有什么后顾之忧。

三相隔离变压器是纺织机械专用三相隔离变压器，卓尔凡电源设计和生产的三相降压伺服变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰。特别适合纺织机械手河北，进出口设备使用，其额定容量规格0.1KVA-800KVA之间，适用于交流50~60HZ，输入、输出电压不超过1000V的各种三相供电场合。三相降压伺服变压器的输入和输出电压（三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

1. 产品能有效隔离部分谐波，抗干扰性强和安全性好的特点。具有体积小、重量轻、维护简单、运行可靠等优点。设计生产严格按照IEC\*\*\*\*和相关GB国家标准执行
2. 铁心采用优质冷轧硅钢片精心叠制而成，根据绝缘等级的不同，整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆，能有效降低变压器噪声，减少盐雾，霉菌等对变压器的影响。根据防护等级的不同，变压器箱体由优质钢板制成，结构上既充分考虑空气流通，又能有效地起到防护作用，变压器接线电缆也很方便连接，设计充满人性化。可根据用户要求安装电压电流表、电源指示灯、塑壳断路器等。
3. 是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，符合IEC 439、GB5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法
4. 变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外\*\*水平。LW-SG-20

KVA-三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行

3. 隔离变压器是建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线接线转换为四线 $Y_0$ 系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司为客户设计生产高质量的隔离变压器。

220v变380v变压器特性优点：

高度隔离

N-G性能良好

高度共模干扰抑制

将 转换为Y或 $Y_0$ 至

电压抽头容易转换

按用户的特殊性能要求设计

其中带机箱防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进线出线孔，以便安装电源线路，还可以按照顾客需要安装电压 指示灯 电流监控仪表，10kva以上大容量增加散热风扇，80kva及以上大容量还增加报警器，也可增加万向轮以便移动。