

0.5MM透气膜 铭洋供应0.3MM聚乙烯隔汽膜

产品名称	0.5MM透气膜 铭洋供应0.3MM聚乙烯隔汽膜
公司名称	廊坊铭洋节能科技有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	铭洋:0.3MM 3mm:29 河北:20
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇李王只堡村
联系电话	13932648656 18730621688

产品详情

、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、而耐温优异（能在+250 至-180 的温度下长期工作）。压力-0.1-6.4Mpa（全负压至64kgt/cm²）(Fullvacuum to 64kgt/cm²它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。防水透气膜（PTFE）使用条件行业化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、高纯产品，粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。

防水透气膜的工作原理：

在水汽的状态下，水颗粒非常细小，根据毛细运动的原理，可以顺利渗透到毛细管到另一侧，从而发生透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后，颗粒变大，由于水珠表面张力的作用（水分子之间互相拉扯抗衡），水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧，也就是防止了水的渗透发生，使透汽膜有了防水的功能。

使用优点：

耐高温--使用工作温度达250 。

耐低温--具有良好的机械韧性：即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率，

耐魔蚀--对大多数化学药品和溶剂，规出情性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气续--有塑料中较佳的老化寿命。

高润骨-· 是国体材料中摩擦系数优惠香。

不粘附-是国体材料中较小的表面张力，不粘附任何物质。