

坠砣模具统一尺寸 36*11 25kg铁路坠砣模具介绍

产品名称	坠砣模具统一尺寸 36*11 25kg铁路坠砣模具介绍
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

坠砣模具统一尺寸 36*11 25kg铁路坠砣介绍

坠砣模具是以优质聚丙烯为材料，经抢先的全自动出产注塑设备和严峻的质量处理精制而成，滑度高、不易变形，成本低，塑料坠砣模具适合大批量生产。塑料坠砣模具选用新料加工，耐磨损、光滑度高、好脱模，厂家推荐优质主营产品。塑料坠砣模具尺寸：360 × 110mm，塑料坠砣模具使用方法：首先在模具内壁喷一层机油或使用脱模剂，将水混凝土注入模具中，经振动平台振动几秒钟，混凝土初期凝固即可脱模，约24左右。塑料坠砣模具在制作过程中除了要有足够高的强度和韧性的合理配合外，塑料坠砣模具的外观功能对坠砣的运行功能和使用寿命至关重要。这些外观功能包括耐磨功能、耐腐蚀功能、摩擦系数、疲劳功能等。

铁路坠砣模具尺寸统一，直径360mm*110cm。重量为25kg，每天生产和使用1000块坠砣，需要2000套塑料模具。生产铁路坠砣模具只需水泥搅拌机，振动台可在现场制作，高质量的铁路坠砣模具，无需复杂设备，可适应各种环境。将水泥混凝土浇筑到铁路坠砣模具中，铁路坠砣模具厂可通过振动台振动成型。铁路坠砣模具是铁路重大市政工程中常用的模具。

生产的铁路坠砣模具质量得到各铁路市政工程的高度赞扬。铁路坠砣模具的脱模跟其他塑料模具的脱模方法都是相同的，在模具内涂上一层脱模剂，然后注入水和混凝土，通过振动成型，后完成脱模。铁路坠砣模具表面处理技术是通过表面涂层、表面改性或复合处理技术，改变铁路坠砣模具表面的形状、化学成分、排列结构和应力状态，从而获得所需表面功能的系统工程。就表面处理方法而言，可分为化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。铁路坠砣模具以一款多用于铁路沿线上的塑料模具，它的尺寸以及形状都是固定的，常规尺寸为直径36公分，高度11公分，因为类似于称重用的秤砣，所以称之为坠砣。有些特殊尺寸的铁路坠砣，大多都是通过施工方提供图纸后才进行定做生产的。铁路坠砣模具大部分都是聚丙烯材质制作而成的，但是应客户的需求还有使用ABS材质进行制作的，ABS是一种发黄的材料，质地非常的硬，但是在这里要说明一下ABS材质的成本远比聚丙烯材质的高的多，一般还是使用的聚丙烯材质的客户比较多，铁路坠砣模具不管是在材质的还是在应用上来看都是有自己的特点的，无论是在他的制作，还是在使用、保养、运输上每个环节都是有规定的方法的。

