

REMCO蓄电池RM12-80 12V80AH技术参数

产品名称	REMCO蓄电池RM12-80 12V80AH技术参数
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:REMCO蓄电池RM 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

REMCO蓄电池RM12-80 12V80AH技术参数

REMCO蓄电池RM12-80 12V80AH技术参数

产品特征

1. 容量范围：26Ah—175Ah；
2. 电压等级：12V；
3. 自放电小：1.5%/月；
4. 良好的高率放电性能；
5. 设计寿命长（25）：FTA系列12年、FTB系列10年；
6. 密封反应效率：98%；
7. 工作温度范围宽：-15 ~ 50；

结构特点

1. 狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；
2. 正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；

- 3.接线端子置于前部：安装、连接、维护方便；
- 4.前部集中排气系统：将电池内部产生的气体排出电池室外；
- 5.平插式端子保护罩：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；
- 6.隔板：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；
- 7.电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；
- 8.端子密封：采用多层极柱密封专有技术