

滁州喷漆废气治理设备 DHS AI-38 车间废气处理设备

产品名称	滁州喷漆废气治理设备 DHS AI-38 车间废气处理设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	26390.00/套
规格参数	品牌:新得瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业9 9+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

废气净化设备生产流程：

- 1、废气净化设备机器设备，选用活性炭过滤 uv光催化反应技术性。
- 2、废气处理设备内包装颗粒物炭和椰壳炭，对溶剂开展吸附。
- 3、根据吸附、清洗、烘干处理等环节使活性炭修复活力。
- 4、将洁净后气体达到环保标准。
- 5、本加工工艺适用较低浓度的大风量工业废气治理。
- 6、机器设备体积小，低投资，使用成本低。

有机废气处理基本原理：选用物理法清除挥发性有机物污染物原理和方式有吸收法、燃烧法及冷凝回收法等。在其中吸收法是用途广泛的一种方法，是利用多孔结构固态化学物质吸附气体的办法；燃烧法是让污染物质高温下转化成无害气体；冷凝回收则是通过热交换器的方法去分离出来液体或气态污染物的一种方法；而有机化学转换是运用化合物与某种化学物质发生反应进而把它转换成无害物质方式。

一.烤漆房所产生的臭味主要来自油漆稀释剂及其漆料自身的有机溶液成份。

二.喷涂中产生的有危害味道主要包括苯类物质、室内甲醛等有害气体。

三.针对这个问题我公司产品研发出一套切实可行解决方案。

四.我选用的解决方案为uv光解空气氧化 活性炭过滤。

五.该方案主要有以下特性：

a) 适应性强。

b) 运营成本少。

c) 使用成本低。

d) 操作简便。

e) 无二次污染。

f) 坚固耐用。

六.落实措施方法如下：

1.先依据实际情况设计科学的排风管道布局。

2.装好集气罩并衔接好离心风机管道。

3.开启离心风机排风并把排风量调至大。

4.打开风机开展通风。

5.关掉风机终止进气口。

6.运行等离子产生器。

7.设定二氧化碳浓度。

8.打开紫外线灭菌灯。

9.运行等离子工作。

10.当达到一定的反应速度时断电。

11.开启排风扇排出来剩下的活性氧。

12.关掉排风扇。

13.进行。

七.常见问题：

1.使用时请检验设备是不是完好无缺。

2.禁止过压或是高强度工作。

3.若发现设备出现异常噪音很大或者其它常见故障请及时关闭电源关机维修。

4.严禁擅自拆装设备构件。

5.及时清理过滤网。