

乐山D80型伸缩缝按图纸定做 JT/T327-2016

产品名称	乐山D80型伸缩缝按图纸定做 JT/T327-2016
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

乐山D80型伸缩缝按图纸定做 JT/T327-2016

乐山伸缩缝是指用于大型建筑或桥梁中的一种结构，可以根据自然环境或温度影响而实现一定程度的收缩或伸长。乐山80型伸缩缝是一种广泛使用的型号，其特点是弹性好、承载力大、使用寿命长，广泛用于公路、铁路和厂房等领域。而乐山D80伸缩缝则是在80型基础上进行改进的产品，在承重和防水方面表现优异。

定制服务：根据客户的需求，我们提供定制化服务，可以根据客户提供的制图要求进行生产。此外，我们还可提供技术咨询服务，帮助客户选取合适的伸缩缝型号和安装方案。**品牌优势：**长信是国内从事伸缩缝研发和制造的企业之一，成立于1991年，具有丰富的经验和专业技术。在生产过程中，我们采用了**设备和高质量材料，能够保证产品的优质品质和稳定性。

产地特色：乐山D80型伸缩缝是在河北省廊坊市生产的，这里是中国伸缩缝行业的重要基地之一。因其靠近港口和高速公路，物流便利，能够及时向全国各地供货。

总之，乐山D80型伸缩缝是一款高品质、定制化、生产于中国伸缩缝行业重要基地的产品，其结构稳定、承重能力强，可以为各类建筑提供有效的分隔和连接。如需了解更多详情，欢迎咨询我们的客服人员。

尽量在路面铺装好后进行，在伸缩缝装置安装前，须对留槽的宽度、深度及预埋钢筋进行检查，使之符合安装伸缩缝装置的要求。仔细清理槽口，必须把所有污物、尘土及其他不需要的东西全部予以清除。检查在桥梁伸缩缝各梁之间间隙是否符合安装温度的要求，如不符合必须在制造厂工程技术人员的指导下进行调整，使伸缩缝装置各梁之间间隙符合设计要求，调整之后再按上夹具，以备安装

以桥梁两侧的沥青路面为标高，用起重设备将伸缩缝装置放在槽口内，调整伸缩缝装置使其顶面与路面标高相同，其纵坡、横坡应与桥梁路面相符。检查伸缩缝装置的位置，使伸缩缝装置在垂直缝的方向和顺缝方向的位置都符合设计要求，如果此时个别预埋钢筋对伸缩缝装置的正确方向有妨碍，可以用气割割掉。

将模数式桥梁伸缩缝正确安装就位后，先将伸缩缝装置一侧的锚固钢筋与预留槽的预埋钢筋相连并焊接，焊接时可以间隔一个焊一个，然后再将另一侧的锚固钢筋按上述步骤焊接。当伸缩缝装置确认固定好后，夹具便可以取下，然后将其余的未焊接锚固钢筋与预埋钢筋完全焊接，使伸缩缝装置可靠锚固。