

热水锅炉广州花都龙口

产品名称	热水锅炉广州花都龙口
公司名称	广州市雄狮锅炉销售部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区龙口收费站红绿灯旁
联系电话	020-61824537 15915930338

产品详情

LHC水火管蒸汽锅炉：LHC系列水火管燃烧可变式蒸汽锅炉，该锅炉具有多种燃烧方式，双进双出四孔圈组合式炉膛。燃料适应性好，可燃烟煤.无烟煤.焦炭.木柴等燃料，受热面采用水.火管组合布置，结构紧凑，换热集中，传热迅速，受热面大，热效率高，热损耗低，蒸汽空间较大，蒸汽品质好，锅炉升温升压快，出力稳定安装周期短，省时节料，运行成本低。该系列锅炉通过四川省特种设备检验研究院能耗测试中心检测，均达到国家标准。DZL链条炉排水火管蒸汽锅炉：采用单锅筒纵向布置，自然循环方式，新型水火管锅炉，结构紧凑，快装形式，安装方便快捷，占地面积小，翼行的布置有效地防止了锅筒底部因结垢而产生的鼓包现象，拱形管板的设计消除了焊接应力而防止了管板开裂，强化传热的螺纹烟管增加了换热系数，起动升温快，热效率高，运行平稳可靠。生物质燃料锅炉：1：性能特点:给料系统变频调节，热效率高，蒸汽输出稳定。具有压力.水位等多项保护和报警措施，保证锅炉安全运行。适用秸秆颗粒.木屑颗粒，燃烧充分，可以较长时间不用清灰。2：适用范围：为工业和民用客户提供蒸汽，适用于工厂.宾馆.医院等场所。3：该生物质燃料锅炉通过四川省特种设备检验研究院能效测试中心检测，均达到国家检测标准。现已测试出2-4T的生物质燃料手烧炉。循环流化床锅炉简介：燃烧特点：1.燃料适应性强，满足多种燃料燃烧，可燃用劣质烟煤.高硫煤.矸石.贫煤.褐煤.无烟煤.焦炭沫等。2.燃料利用率高，具有高效.节能.低污染特点。循环流化床分内.外两种炉型：1.带有立式旋风分离器为外循环流化床锅炉。流速欲循环倍率高，炉膛高大，循环系统复杂，耗材与成本较高。2.对中小型循环流化床锅炉而言，内循环锅炉优于外循环锅炉。内循环锅炉冷态起压需2-3小时，外循环锅炉需7-8小时。在热效率.煤种适应.节能环保.使用寿命等方面具有优越性。适应性对比：以下几方面更适应工业锅炉与中.小型热电站锅炉的要求：1.占地面积小.初期投资小。2.2进出口高温烟道易处理，整体匹配较易。3.分离器小，耐火材料耗量.钢耗量小。4.炉壁总热损损失较小，维修工作量小，启.停炉，冷态启动时间短。5.生产各型号规格4-35T/1.25-1.6mpa