

惠州高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口

产品名称	惠州高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

DOP层流传递窗及DOP高效送风口检测周期

DOP层流传递窗及DOP高效送风口检测周期

在制药企业新版GMP要求中，对层流传递窗以及下调式高效送风口都有DOP的检测要求，这样会要求建造洁净室时采用DOP层流传递窗以及DOP高效送风口，其主要目的是为了防止其内部高效过滤器是否有泄漏，压差是否达到要求，以提醒用户更换高效过滤器；其原理及常用测试方法如下

DOP检漏法原理

高效过滤器的检漏通常采用PAO发生器在滤器上游发尘，使用光度计（photometer）检测滤器上下游气溶胶浓度来判定滤器是否有泄漏。发尘的目的是因高效过滤器上游尘粒浓度较低，仅用粒子计数器在不发尘的情况下检测，较难发现有泄漏，需补充发尘才能明显、容易地发现泄漏。