

# 南京气相色谱仪价格

产品名称	南京气相色谱仪价格
公司名称	滕州赛普分析仪器有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	
公司地址	滕州市文昌路交警队东100米
联系电话	0632-5831177 18663244183

## 产品详情

主要性能特点？ 采用先进的集成控制技术，控温精度高，基线自动调零，操作简便；

具有自诊断，超温断电保护，文件存储，调用，五阶程序升温功能，具备单柱自动补偿功能；

仪器配有双填充柱、毛细柱三个进样器，并独立控温三气路流程，色谱柱箱容量大，可同时安装毛细柱和填充柱；具有六路独立控温区域，智能化后开门系统，降温速度非常快；各气化室、检测器及放大器均采用模块化设计，安装更换非常方便；配有单独完整的毛细管分析系统，独立的毛细管分流进样器（包括隔膜清扫、分流及尾吹调节）。可选配毛细管分流/不分流进样器，冷柱上进样器，0.53mm大口径毛细管直接进样器。仪器配备有氢火焰检测器、热导检测器、火焰光度检测器、电子捕获检测器、氮磷检测器五种检测，可同时安装三个检测器，用户可根据自身分析要求自行选配，也可增加六通阀进样，转化炉装置等；并能实现检测器的串联和并联工作。主要技术指标？ 温控指标

控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器 控温范围：室温上6 ~ 399 （增量1 ）

控温精度：优于±0.1 ？ 检测器指标

氢火焰检测器（FID）：

敏感度Mt 1×10<sup>-11</sup>g/s（正十六烷）噪声 5×10<sup>-14</sup>A

线性范围 10<sup>6</sup>

火焰光度检测器（FPD）：

方式：S用或P用滤光片

敏感度：Mt 5×10<sup>-11</sup>g(s)/s(噻吩中的S)

Mt 1.4×10<sup>-12</sup>g(p)/s(对硫磷中的P)

氮磷检测器（NPD）：

敏感度：氮Mt 5×10<sup>-11</sup>g/s(偶氮苯)

磷Mt 2×10<sup>-12</sup>g/s(马拉硫磷)