

江苏省西门子通信处理器一级经销商

产品名称	江苏省西门子通信处理器一级经销商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15721261077 15721261077

产品详情

江苏省西门子通信处理器一级经销商

MOVD & VBI00 , VD204

MOVD & VBI0 , AC2

MOVD & C2 , LDI6

其中，“&”为地址符号，它与单元编号结合表示所对应单元的32位物理地址；VBI00、VBI0、C2只是一个直接地址编号，并不是它的物理地址；指令中的第二个地址数据长度必须是双字长，如VD、AC和LD。

（2）间接存取

在操作数的前面加“*”表示该操作数为一个指针。如图3-2所示，AC1为指针，用来存放要访问的操作数的地址。通过指针AC1将存于VB200、VB201中的数据传送到AC0中，而不是直接将VB200和VB201中的内容传送到AC0。

1.直接寻址

S7-200将信息存储在存储器中，存储单元按字节进行编址，无论所寻址的是何种数据类型，通常应指出它所在存储区域内的字节地址，这种直接指出元件名称的寻址方式称为直接寻址。在直接寻址方式中，直接使用存储器或寄存器的元件名称和地址编号，根据这个地址可以立即找到数据。根据数据类型，直接寻址方式又分为位寻址、字节寻址、字寻址和双字寻址4种。S7-200编程元件的直接寻址

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

江苏省西门子通信处理器一级经销商

计数器号包含两方面信息：计数器当前值和计数器状态位。计数器当前值表示在计数器当前值寄存器中存储的当前所累计的脉冲个数，用16位有符号整数表示。计数器状态位表示当计数器的当前值达到设定值时，C-bit为"ON"。

在后述的计数器指令中所存取的是计数器当前值还是计数器状态位，取决于所用的指令，带字操作的指令存取计数器的当前值，带位操作的指令存取计数器状态位。

(10) 模拟量输入映像寄存器 (AI)、模拟量输出映像寄存器 (AQ)

模拟量输入电路用于实现模拟量/数字量 (A/D) 之间的转换，而模拟量输出电路用于实现数字量/模拟量 (D/A) 之间的转换，PLC处理其中的数字量。AI、AQ的编址内容包括元件名称、数据长度和起始字节的地址，其中，数据长度为1字长 (16位)，且从偶数号字节进行编址来存取转换过程的模拟量，如0、2、4、6、8等。例如，模拟输入寄存器AIW6、模拟输出寄存器AQW12中，AI、AQ表示元件名称；W表示数据长度控制领域都需要定时器进行延时控制，灵活地使用定时器可以编写出复杂的控制程序。

定时器的工作过程和传统继电器控制系统中的时间继电器基本相同。使用时要提前输入时间预置值。当定时器的输入条件满足时开始计时，当前值从0开始按一定的时间单位增加；当定时器的当前值达到预置值时，定时器动作，此时它的常开触点闭合，常闭触点断开。利用定时器的触点就可以得到控制所需要的延时时间。