

兼强轻型拼装式坡屋面 兼强

产品名称	兼强轻型拼装式坡屋面 兼强
公司名称	包头市兼强轻型板业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:兼强 规格:面议 材质:白灰
公司地址	中国 内蒙古 包头市 包头市青山区文化路78号永盛成大厦A-3006)
联系电话	86-04726867267 15847231282

产品详情

品牌	兼强	规格	面议
材质	白灰		

兼强轻型拼装式坡屋面兼强轻型拼装式坡屋面：兼强拼装式坡屋面是根据建筑结构形式要求，采用钢结构、轻钢结构作为承重受力骨架，用结构骨架勾勒出坡屋面的轮廓，采用兼强板、自攻丝、螺钉将面板与承重受力骨架紧固连接。经嵌缝处理后形成的一个整体屋面。兼强轻型拼装式坡屋面的特点：1、兼强拼装式坡屋面是采用无机环保材料作为坡屋面的面板，因此兼强拼装式坡屋面具有良好的环保性能。2、兼强拼装式坡屋面具有良好的抗震性能。3、兼强拼装式坡屋面具有很好的耐水、防火性。4、兼强拼装式坡屋面采用的是钢结构、轻钢结构作为受力骨架，因此具有良好的承重性能。5、兼强拼装式坡屋面内部全封闭，不结露，长久保温效果较好。6、兼强拼装式坡屋面整体性强，采用焊接、螺栓连结，强度高、抗风性好、地区环境适用性强。7、兼强拼装式坡屋面可饰性强。8、兼强拼装式坡屋面施工周期短、安装简便。其他类建筑产品及工艺做法中央空调保温、非保温通风管道产品特点1、兼强通用型复合通风管是按尺寸裁切的兼强通用型复合风管材料，用高强度无机专用胶现场拼装组成的组装式风管。兼强通用型复合风管板是由玻纤增强氯氧镁水泥板作上、下面层，聚苯乙烯作为芯材层、采用机械化生产，表面平整、光滑、无大于 3mm的非穿透性气孔的夹心结构板材。2、自带保温层，施工便捷：兼强通用型复合风管自带保温层，不用在风管安装完毕后，再次用保温材料对风管整体进行保温围护，减少施工程序，加快施工进度。3、重量轻、强度高：兼强通用型复合风管整体重量大大低于传统玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道，兼强通用型复合风管重量仅为其重量的1/3，可以有效的减少整体通风系统对整体建筑荷重的影响，便于施工安装。4、无机材料制作，耐久、耐候性能好：兼强通用型复合风管表层采用无机材料制成，表层材料有一定的耐酸、耐碱、耐盐性，这是0.5-0.7mm的镀锌铁皮加工制作的通风管道所不能比拟的。兼强通用型复合风管的耐久使用年限为50年，是镀锌铁皮加工制作的通风管道使用寿命的3~5倍。

。