

常州丙烯酸球场材料，常州丙烯酸球场施工

产品名称	常州丙烯酸球场材料，常州丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	盛立体育:环保 硬地丙烯酸球场:2mm 硬地丙烯酸篮球场:丙烯酸篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

常州丙烯酸球场材料，常州丙烯酸球场施工

丙烯酸球场的厚度应满足一定的要求，丙烯酸球场厚度的检测和管理一般包括湿膜厚度检测和干膜厚度检测。今天简单介绍一下丙烯酸球场的检测工作。

常州丙烯酸球场材料，常州丙烯酸球场施工

在对丙烯酸球场进行厚度检测之前，要知道丙烯酸球场分为硬地丙烯酸球场材料和弹性丙烯酸球场材料，两种丙烯酸球场材料的厚度是不一样的。

湿膜厚度测量一般由施涂者用来指导施工人员确定所需的涂膜量，以获得预期的干膜厚度。干膜厚度一般可以通过测量湿膜厚度来估算，干膜厚度也可以由施工人员通过小面积施工现场的涂料用量，结合说明书来估算。一般情况下，在涂装过程中，每层涂料在涂装完成后都要及时进行检测。

常州丙烯酸球场材料，常州丙烯酸球场施工

湿膜测厚仪有两种：湿膜厚度轮规和湿膜厚度梳规。湿膜厚度的检测方法和技术在相关书籍中有介绍。使用湿膜测厚仪的优点是可以在涂膜过程中检查和纠正不合适的涂膜厚度。

总之，丙烯酸球场湿膜厚度的检测一般在每次涂装工作完成后及时进行。干膜厚度的检测可在施工过程中进行，但总干膜厚度必须在施工完成后进行检测。