

空压机空气滤芯 335x900 自洁式除尘滤筒K3290 上门测量

产品名称	空压机空气滤芯 335x900 自洁式除尘滤筒K3290 上门测量
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	95.00/只
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

空气压缩机空气滤清 335x900 自清洁式除尘滤芯K3290 上门服务精确测量 智能制造业针对空气指数要求也越来越高，尤其是在空气滤清和除尘滤芯的行业，由于工业化生产中会产生大量浮尘、味道等有害物质，针对精加工及其高精生产制造很不利。因而，项目工程师分享了“空气压缩机空气滤清 335x900 自清洁式除尘滤芯K3290”。这一系列的商品优势许多，能直接为工业生产减少空气污染带来了极大的益处，又为提升工业制造业产品质量和效率提供保障。该系列产品协调能力非常高，可以结合详细情况选择不同规格型号，设计与选料。次之，这类自清洁式除尘滤芯也可以让过滤网表层进行自动清理，巨大节约了人力清理时间和成本费。使用期限也比较长，能够减少拆换频次，为工业化生产节省了很多成本费。伴随着加工制造业的蓬勃发展，针对高质量和更高效的原料和设备的需要也越来越大。空气滤清和除尘滤芯需求量还在不断上升，因此制造业的未来发展前途比较开朗。项目工程师提议，企业必须通过引进这种新的机器设备，提升工业制造业生产率和产品质量问题，可能受益匪浅。

本滤筒具有连接方便，长寿高效，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。易于安装，顶部和底部是聚安脂化学材料，强度高；易于拆卸，材料特殊新颖，不易泄漏；材料全部是复合材料，特别能抗磨损 稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；折叠式滤筒抗高温性能更好；连接形式适应各种不同的管口连接；过滤面积是传统布袋的2-4倍，并可缩小除尘器的体积2-4倍，寿命也是传统布袋的4倍；极佳的空气透气率，透气性能极佳，具有处理粉尘量大的能力；折叠张开时，清灰过程完成。减少停机时间，降低检修成本；由于表面过滤材料之特性，低气压也可启动清灰，过滤效果高；耗气量少，节约空压机能源；