

# 自洁式空气滤芯 电钢厂引风机前置除尘器六耳卡盘滤筒

产品名称	自洁式空气滤芯 电钢厂引风机前置除尘器六耳卡盘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	98.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

自清洁式空气滤清 电炼钢厂风机外置除尘设备六耳液压卡盘过滤筒 伴随着环境保护意识的增强和制造业发展趋势，环境污染越来越受广泛的关注。尤其是在钢材等行业生产中，很多烟尘颗粒和有害物质会让自然环境与人体造成不良影响。为了保证工业化生产自然环境清洁和健康，对于电炼钢厂风机外置除尘设备这一主要设备的过滤装置也获得了进一步的改善和优化。自清洁式空气滤清和六耳液压卡盘过滤筒做为一种新型的高效送风口，正逐渐成为工业化生产自然环境中的关键过虑解决方法。自清洁式空气滤清与传统过滤芯不一样，主要是通过前沿的自动清洗技术性，可不间断的消除粘在过滤网里的细颗粒物，持续保持过滤芯的换气优良。与此同时，选用高精密无缝管原材料、紧凑构造和设计，进而在电炼钢厂风机外置除尘设备中的运用更为优异，除灰率为99.9%之上，在很大程度上降低了烟尘对工作环境的损害。除开自清洁式空气滤清，六耳液压卡盘过滤筒也是一种新型的高效送风口。它采用特殊六耳液压卡盘接口方式，促使过滤筒的连接更紧密，不容易发生漏汽状况。加上其采用的是高性能的过滤布原材料，能有效地将细微颗粒物滤掉，高效地电炼钢厂风机外置除尘器的净化的目的。因而，自清洁式空气滤清和六耳液压卡盘过滤筒的使用，不但能够提升电炼钢厂风机外置除尘器的除灰实际效果，也有望逐渐在大多数制造行业空气过滤和过虑行业占有重要的地位。

除尘滤芯结构：除尘滤芯由通过成形二次加工的过滤材料，支撑点框架，左右轴承端盖，硅胶密封圈构成。根据快干胶水将过滤纸、支撑点框架，左右轴承端盖，黏连成一个完整的商品——过滤筒。除尘滤芯的关键部分为过滤纸，因而，依据过滤筒的应用范围、过虑目标来正确的选择过滤材料、规范使用过滤材料也显得尤为重要。无论是过滤筒设计师，生产厂或客户，都会要求除尘滤芯坚固耐用一些为宜，但除尘滤芯在各个行业、各工作状况使用中危害除尘滤芯使用期限的因素很多，事前预测或可能除尘滤芯使用期限是非常困难的，同一个过滤筒，初始摩擦阻力升高，初始摩擦阻力与极限值阻力的差别减少，使用寿命就减少，相反，使用寿命则增加。每多10%，使用寿命相对应减22%。每减10%，使用寿命有所增加30%。从增加除尘滤芯的使用寿命见解考虑，规定过虑总面积做大做强一些为宜。但扩大总面积也会增加过滤筒的体积重量，进而提升生产制造原材料成本和市场价格，并且还会使除尘设备容积扩

大。因此，大家工作人员都是在专注于在一定的空间中扩大除尘滤芯的过滤总面积。以增加过滤筒的使用期

适用涂装行业喷砂除锈，中央空调除灰、有机废气、机械加工制造、制药、水泥工业及黏性介质过滤。

1、进口的PTFE覆亚膜聚酯过滤材料，直径小，精确度高。2、过滤材料表面光洁，不黏性好。3、耐溶剂腐蚀能。4、磷化处理 / 不锈钢板轴承端盖、核心框架。5、专用型密封性内肌弹力氯丁胶。