

拉力电缆MHYBV带插头接头 矿用通信七芯拉力电缆

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 拉力电缆MHYBV带插头接头 矿用通信七芯拉力电缆 |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司销售部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 产品名称:天联 规格型号:MHYBV 产地:廊坊大城 |
| 公司地址 | 天津市武清区曹子里镇 |
| 联系电话 | 0316-2158670 18533641666 |

产品详情

产品用途：矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用七芯拉力电缆MHYBV带插头接头执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

说明：

| 型号规格 | 产品名称 |
|-----------|----------------------------|
| MHYBV-7-1 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYBV-7-2 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |
| MHYBV-5 | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 |

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

结构：

| 型号 | 线心 名称 | 心数 × 截面 mm ² | 导电线心 | | 低密度聚乙烯绝缘 | | | 标称厚度 mm | 阻燃 |
|-----------|----------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|------------|----|
| | | | 根数/直径 mm | 标称外径 mm | 标称 厚度 mm | zui薄厚 度mm | 外径 mm | | |
| | | | | | | | | | |
| MHYBV-7-1 | 电源线 | 2 × 2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 1.05 | 0.8 | 4.30 ± 0.15 | 2.20 | |
| | 信号线 | 5 × 0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40 ± 0.10 | | |
| MHYBV-7-2 | 电源线 | 2 × 4 | 75/0.26 | 2.6 | 0.85 | 0.65 | 4.30 ± 0.15 | 2.20 | |
| | 信号线 | 3 × 0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.60 | 0.45 | 2.40 ± 0.10 | | |
| | | 2 × 1.0 | 56/0.15 | 1.3 | 0.60 | 0.45 | 2.50 ± 0.10 | | |
| MHYBV-5 | 电源线 | 2 × 2.5 | 49/0.26 | 2.2 | 0.60 | 0.45 | 3.40 ± 0.10 | 2.20 | |
| | 信号线 | 3 × 0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 0.60 | 0.45 | 2.20 ± 0.10 | | |

主要性能：

| 性能 | 直流电阻 | 绝缘电阻 | 耐压试验KV | 电容 | 电感 | 拉断力 |
|-----------|-------------------------|---------------------|------------|-------|-------|------|
| 型号 | /km ²⁰ | M .km ²⁰ | 50Hz | nF/km | mH/km | |
| MHYBV-7-1 | 2.5mm ² 7.98 | | | | | 6000 |
| | 0.75mm ² 26 | | | | | |
| | | | | 电源线 | 电源线 | |
| | | 3000 | 1.5KV/1min | < 80 | < 0.8 | |
| | | | | 双绞信号线 | 双绞信号线 | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|------|--------|------|
| MHYBV-7-2 | 4.0mm ² 4.95 | | < 98 | < 0.98 | |
| | 1.0mm ² 19.5 | | | | |
| | 0.75mm ² 26 | | | | |
| | 2.5mm ² 7.98 | | | | |
| MHYBV-5 | 0.5mm ² 39 | | | | 2000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头咨询销售部