

酱菜废水处理一体化设备

产品名称	酱菜废水处理一体化设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

酱菜废水处理一体化设备

一、酱菜废水处理一体化设备——缺点

(1) 菜咸腌渍加工企业多为中小型乡镇企业，生产规模小，如采用传统生化处理方法，生化池占地面积大，资金投入过大，企业难以承受。

(2) 菜咸腌渍废水是一种高盐分、高COD的污水，污水排放时间、排放量都不规律，采用普通活性污泥曝气法处理，对活性菌有强烈的抑制作用，耐盐菌群驯化困难，污泥活性很低，对COD的降解能力很差，生化池活性污泥系统运行参数波动大，运行非常不平稳，很难达标排放。

(3) 菜咸腌渍废水属于高盐分废水，远**活性污泥的耐受量，如采用活性污泥曝气法处理，必须把原废水稀释后方可处理，水中无法降解，造成原材料和水资源的严重浪费。

(4) 菜咸腌渍企业厂区大多分散在乡村，采用传统生化处理方法，治污设施运行维护困难、治污成本较高，企业治污积极性不高，**监管困难，行政执法成本大。

二、酱菜废水处理一体化设备——处理方法

盐渍所含污染物浓度较高，处理难度较大，但由于该部分废水产生量小，部分企业采用蒸发浓缩法进行处理或者外运处理。脱盐废水中污染物各项指标也较高，且产生量远大于盐渍废水的产生量，用蒸发浓缩法处理成本太高，能源浪费较严重。而考虑到在整个生产工艺过程中还有大量的清洗和冲洗废水，在两者相混合后，各项指标得到了一定的降低，以利于采用常规的废水处理技术进行有效处理。目前，泡菜生产企业大多采用厌氧与好氧相结合的生化组合工艺作为高浓含盐废水的主体处理技术，如催化氧化+水解酸化+多级厌氧、兼氧，部分工艺末端还设有植物氧化塘进一步净化出水水质，如ABR+接触氧化

+ 氧化塘，厌氧反应器 + SBR+水生植物塘，厌氧+A/O/o + 植物稳定塘等。经上述工艺处理后的废水基本可以达到该行业目前执行的《污水综合排放标准》的一级标准指标要求。

三、酱菜废水处理一体化设备——售后服务工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训，包含泡菜污水处理设备|咸菜|大蒜腌制废水处理设备工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。泡菜污水处理设备竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期。保修期内免费为用户提供技术服务支持，保修期满后的工程维护服务及设备检修等，只收取成本费。