

吉林板式捕焦油器厂家今日“本信息长期有效”

产品名称	吉林板式捕焦油器厂家今日“本信息长期有效”
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油器智能温控仪技术特性

电捕焦油器是设置于煤气鼓风机前，将焦炉煤气中的焦油雾去除并回收，以保证煤气鼓风机及其后工序的正常运转。

主要特性：

(1) 微机控制恒流源特性：

1、具备“手动”“自动”两种运转状态，而且能够很方便地停止切换。有多种工作方式由用户依据工况任意的选定，使设备运用效率一直处于上限；

2、当出现故障时，自动减少一档运转，减档后如果还是故障运转，再减一档。如此重复三次仍不正常，则跳闸，并发出欠压声光报警。

3、具备程序写入功用，能够方便地写入操作程序，则以后整个投运过程均按预定程序自动完成；也能够开启“寻优系统”，让系统自动找寻较佳运转状态；

4、预留DCS接口并符合有关通讯协议，板式捕焦油器厂家，用户方在条件成熟后能够将设备与局域，主机相联，完成远程监控，工作现场无人化管理。完成恒流高压直流电源的远程启动、停机、监控电压和电流数据，电捕焦油器绝缘箱内温度、高压发作者内油箱内的温度的传送和实时控制，并能在设备出现过氧、过压、欠压其它故障状态时自行切断主电控柜电源，用户在中央控制室即可对设备的运转状态了如指掌、实时控制，运用更加的，操作简便。

(2) 智能温控仪技术特性

1、经过控制电加热器来自动控制每个绝缘箱的温度，用户能够手动设置控制值，缺省状态为出厂设置值，控制精度正负1。

2、具有上限和下限报警功用。当某一点温度超越手动设定的上限（通常为120 左右），或低于下限（通常为80 左右）时，均能给出一个信号切断主电控柜电源，温控器有“温度过高”或“温度过低”显示，同时发出声光报警，并能显现超标点及相应温度。由此能够有效防止因加热器故障绝缘瓶爆烈或击穿等严重事故，无须用户时刻监测。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北裕久隆环保电气设备有限公司

蜂窝式电捕焦油器的选型参数：

- 1、蜂窝式电捕焦油器工作电压45—60KV，电流300—800mA；
- 2、蜂窝式电捕焦油器煤气入口含氧 1.8%；
- 3、蜂窝式电捕焦油器90—110 ；
- 4、蜂窝式电捕焦油器工作温度80—100 ；
- 5、蜂窝式电捕焦油器工作压力小于0.03Mpa；
- 6、绝缘箱保温蒸汽压力控制在0.4—0.5 Mpa。

蜂窝式电捕焦油器的投运流程：

- 1、正常开机及倒换电捕焦油器，应上报调度室，由值班长指挥；
- 2、电工确认电气系统是否完好，工艺系统做好开工前准备工作；
- 3、确认煤气阀电动、手动是否完好，放液管路是否畅通，筒体顶部放散管及连通管阀是否打开；
- 4、绝缘箱夹套缓慢通蒸汽，控制绝缘箱内温度在90—110 ；
- 5、电捕焦油器底部通蒸汽置换容器内气体，在筒体顶部放散管取气体样作分析，化验合格后，准备并入系统；
- 6、确认罗茨机、电捕焦油器运转正常，连续1个小时煤气含氧低于1.8%，电工送电，按要求升压、稳压、报告调度室；
- 7、加强巡检，做好记录。

电捕焦油器与机械除焦油器相比，具有捕焦油、阻力损失小、气体处理量大等特点。不仅可保证后续工序对气体质量的要求.提高产品回收率，而且可明显改善操作环境。电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。湿电除尘器有几种结构形式，一种是使用耐腐蚀导电材料做集尘极，一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜不导电的非金属材料做集尘极。

吉林板式捕焦油器厂家今日报价“本信息长期有效”由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司为客户提供“电捕焦油器,湿式电除尘器”等业务，公司拥有“裕久隆环保”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谢先生。