

Q914F-10S Q915F-10S 电动塑料三通球阀 电动塑料L型球阀 电动塑料T型球阀

产品名称	Q914F-10S Q915F-10S 电动塑料三通球阀 电动塑料L型球阀 电动塑料T型球阀
公司名称	江苏轩普阀业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	江苏轩普:Q914F-10S Q915F-10S Q914F:电动塑料三通球阀 电动塑料L型球阀 江苏宜兴:电动塑料耐酸碱球阀 电动塑料耐腐蚀球阀
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇国际环保城21栋12-13号
联系电话	0510-87836120 13788999525

产品详情

塑料电动三通球阀 (RPP,UPVC,CPVC,PVDF)的简单介绍

塑料电动三通球阀，超低扭矩，定位准确，超宽手柄，手柄与阀杆衔接处嵌金属衬套，三叉副把，坚固耐用，蝶板加强筋设计，保证管路系统安全。阀体与阀座整体嵌，保证低据

塑料电动三通球阀 (RPP,UPVC,CPVC,PVDF)的详细信息

一、塑料电动三通球阀 (RPP,UPVC,CPVC,PVDF)概述

塑料电动三通球阀，超低扭矩，美观，高强度，耐腐蚀，长寿命，外露牙盘，定位准确，超宽手柄，手柄与阀杆衔接处嵌金属衬套，三叉副把，坚固耐用，蝶板加强筋设计，保证管路系统安全。阀体与阀座整体嵌，保证低据矩，更换方便。出厂前****压力测试，可安装气动或电动头。蝶板加强筋设计，保证极限压力以及超极限压力，蝶板不爆裂，保证管路系统更安全。阀座凸台嵌入阀体凹槽，避免阀板转动时对阀座的拉扯，保证更低扭矩，更长寿命。ISO5211标准连接孔位，去掉手柄和方位罩可直接连接电动和气动执行器。三叉副把，超高强度，保证极限压力下密封定位，手柄注塑时预埋金属衬套，克服手柄

转动过程中金属阀杆对塑料手柄的伤害，手柄不会破裂，超宽手柄，延长使用寿命。

二、塑料电动三通球阀优点

* 尺寸：由 1/2"~2"

* 接口：牙口、平口或法兰式

* 测试压力：225 PSI

* 工作压力：150 PSI

* 说明：

* 标准性产品不埋入铜柱。

* 标准流量设计。双向双由令球阀，可同时当由令及阀门使用。

* 可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工程维修。

* 在由令端有FPM或EPDM "O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。

* 垫座松紧可做适度调整。

* 不需使用特殊之工具，即可快速装配。

* 可埋入铜柱，适用自动阀。

三、塑料电动三通球阀材料

四、塑料电动三通球阀规格尺寸表：

五、塑料电动三通球阀CV值

六、塑料电动三通球阀原材料名称及适用温度：

UPVC 硬聚氯乙烯 温度-10 °C~70 °C

CPVC 氯化聚氯乙烯 温度-40 °C~95 °C

RPP 增强聚丙烯 温度-20 °C~90 °C

PVDF 聚偏二氟乙烯 温度40 °C~140 °C