

CPVC粉末高信化学工厂现货直供

产品名称	CPVC粉末高信化学工厂现货直供
公司名称	山东高信化学股份有限公司
价格	.00/吨
规格参数	维卡:115 氯含量:68 密度:0.55
公司地址	山东潍坊滨海经济开发区城北街西段路南
联系电话	0536-5316699 18765153297

产品详情

2、性能和用途：

氯化聚氯乙烯树脂（CPVC）特有的结构赋予了产品一系列优异性能。

技术特性：

耐热性能优异，热变形小；

优良的机械性能，刚性好；

耐化学腐蚀性能突出；

阻燃抑烟性能zhuoyue；

耐候性能优异；

加工性能好，使用安全。

CPVC-R207

测试项目

ITEM

单位

UNIT

技术指标

INDEX

氯含量/ CHLORINE CONTENT

%

66.0~67.0

表观密度/ APPARENT DENSITY

g/ml

0.58

挥发份/ VOLATILE CONTENT

%

0.4

筛余物 (筛孔500 μ m) /MESH SIEVING RATE

%

1

杂质粒子数/ Impurity particle number

个

30

白度 (160 , 10min) / whiteness

%

维卡软化温度/ VICAT SOFTENING TEMPRATURE

特点：高流动性的牌号，塑化快，加工流动性好，是注塑加工的常用牌号。

用途：各种耐热管件、消防用管件、半导体设备、阻燃抗静电薄板、耐热异形件等。

包装：小包装采用牛皮纸与聚丙烯编织物复合袋或用聚丙烯二合一编织袋包装，每袋净含量25kg；

亦可根据供需双方商定，采用适宜的其它包装方式。

贮存与运输：本品为非危险品。应储存在干燥通风的库房内，小包装码放高度不超过7层，大包装不超过2层，防止日晒和受潮。运输必须用清洁和有遮盖物的运输工具，防止日晒、雨淋和受热。