

【整形外科污水处理设备】咨询

产品名称	【整形外科污水处理设备】咨询
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

【整形外科污水处理设备】咨询

设备工艺说明

组合一体化埋式污水处理设备的设计主要是生活污水和与之类似的工业有机污水处理，其主要处理手段是采用目前成熟的生化处理技术：接触氧化法。该设备共有五部分组成：1.水解酸化池 2.二级接触氧化池3. 沉淀池4.污泥好氧消化池 5.中间水（消毒）池

设备性能特点：

反应系统采用耐高温、耐腐蚀的新材料；

采用化学法负压曝气工艺，结构合理、可靠性强、使用寿命长；

电脑控制加热、带缺水缺料欠压声光报警；

以氯酸钠和盐酸为原料，产出的混合气体中二氧化氯浓度占80%以上；

微过滤技术让水射器*堵塞，*避免了气体泄露；

体积小、重量轻、操作简单、维修方便；

运行费用低、灭菌效果好。

二氧化氯作为一个强氧化剂，它还具有除藻、剥泥、防腐、抗霉、保鲜、除臭、氯漂白等多方面的功能，用途十分广泛。

二氧化氯发生器技术要求

1)、高效复合二氧化氯发生器

- a) 发生器的二氧化氯产量应不低于额定值；
- b) 发生器产生的消毒剂溶液中，二氧化氯（以有效氯计）占总有效氯的质量百分数不小于95%；
- c) 主要原料如亚氯酸钠的转化率不低于80%。

2)、二氧化氯复合消毒剂发生器

- a) 发生器的有效氯产量应不低于额定值；
- b) 发生器产生的消毒剂溶液中，二氧化氯（以有效氯计）占总有效氯的质量百分数不小于55%；
- c) 主要原料如氯酸钠、亚氯酸钠的转化率不低于60%。

3)、在正常工况下，发生器的使用寿命不小于5年，平均*工作时间不少于8000h。

4)、发生器在正常工况下应具备良好的密封性，发生器在室内使用时（具备良好的通风条件，环境温度以5 ~ 40 为宜），室内环境中氯浓度应符合HJ/T 30的规定，其zui高允许浓度应小于1mg/m。

5)、用于饮用水时，消毒后水中的亚氯酸根、氯酸根等原料残留物的总量应不大于0.7mg/L。

设备概述

组合一体化埋式污水处理设备是以生物接触氧化法工艺为核心技术的一种高效污水净化处理设备，它可以埋入地下省掉地面建筑政府规划审批、设计建造、保温等复杂环节。同时，具有出水水质好，运行稳定，管理简便，噪音低等特点。

组合埋式污水处理设备具有广阔的应用范围，它适用于宾馆、饭店、医院、住宅小区、新农村改造、办公楼、商场、疗养院、学校等场所产生的生活污水处理，同时适用于食品、造纸、酿造、屠宰等有机污水的处理。