

福建CHL轻型卧式不锈钢多级泵 福州CHDF不锈钢泵

产品名称	福建CHL轻型卧式不锈钢多级泵 福州CHDF不锈钢泵
公司名称	福州龙博泵业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市晋安区国货东路（象园头）245号
联系电话	0591-63315855 13015742293

产品详情

福建CHL轻型卧式不锈钢多级泵、CHDF不锈钢多级泵。一、CHL轻型卧式多级离心泵应用范围 CHL，CHLK和CHLF(T)型不锈钢管道离心泵主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，CDL离心泵适用于无腐蚀性液体，CDLF适用于轻度腐蚀性液体。

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

二、CHL轻型卧式多级离心泵工作条件稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。

液体温度：常温型 - 15 至 70 热水型 70 至 110 最大环境温度：40 最大运作压力：10巴

最大进口压力受最大运作压力限制 介质酸性：PH4~9 CHL轻型卧式多级离心泵电机

电机为全封闭，风冷式二极电机 防护等级：IP55 绝缘等级：F 标准电压，50Hz：1 × 220-240V

3 × 220-240V 380-415V 60Hz：1 × 220-240V 3 × 220-240V 380-415V 三、运行条件

稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型 -15 至 70 热水型 70 至 120 环境温度：最高 40 海拔：最高 1000m 最大环境温度 CHL型卧式多级不锈钢管道离心泵在环境温度大于 40 或海拔大于 1000m 下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率 P2 会有一定降低。泵在上情况下运行电机功率需配大。

离心泵为什么要在出口阀门关闭的情况下启动，并用出口阀门调节流量 如果打开出口阀门的情况下启动（泵里满水，出口敞开），离心泵电动机电流会过大容易烧。离心泵这类叶片式泵都怕出口无阻力敞口流，这时候功率输出最大，因此调节流量用出口阀门调节。而另一类容积泵则相反，如柱塞泵、计量泵，关闭出口阀门开泵会导致阀门与泵之一损坏，因而调节流量用将出口部分流量回流到入口或调节柱塞行程的方式进行。离心泵的类型按被输送液体的性质可分为：(1)

水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。(2)

耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。(3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。离心泵的选用 (1)

根据被输送液体的性质及操作条件确定类型；(2)

根据流量(一般由生产任务定)及计算管路中所需压头，确定防爆泵的型号(从样本或产品目录中选取)；

(3) 若被输送液体的粘度和密度与水相差较大时，应核算泵的特性参数：流量、压头和轴功率。选择离心泵时，可能有几种型号的泵同时满足在最佳范围内操作这一要求，此时，可分别确定各泵的工作点，

比较工作点上的效率，择优选取。

离心泵的特点是，送液能力大，流量均匀，但产生的压头不高，且压头随着流量的改变而变化。